

# 惠州收缩炉PE恒温收缩包装机报价一年保修

产品名称	惠州收缩炉PE恒温收缩包装机报价一年保修
公司名称	惠州市逸林自动化设备有限公司
价格	32000.00/台
规格参数	
公司地址	中国 广东 惠州市惠城区 惠州市惠城区仲恺高新区华泰日园5楼
联系电话	0752-3256363 15986536500

## 产品详情

### 惠州封切机的切断方式详解

在全自动连续式封切机上，完成制袋充填封口后，还要按规定位置将成品袋逐个分割切断，输送出去。

根据具体工作条件和要求，如袋的材质和厚度、袋的牵引方式、切口形状等可选择热切和冷切两种方法。

**热切：**将薄膜材料局部加热熔化，通过热切元件向熔融部位加压而使其分离，热切元件一般为电热刀或电热丝。热切常与横封配合使用，即同时完成横封和热切工序。如高频式电热切刀即是具有刃口的电极，适于间歇性热切。脉冲式电热元件即是直径为1~2mm的圆形电热丝，根据需要可作间歇性或连续性通电切割。

**冷切：**冷切工具常采用滚刀、铡刀、锯齿刀等。适用于低速而又少切屑的场合。滚刀和定刀形状相同但安装方向相反，滚刀刀刃与偏上的定刀刀刃呈1~2°倾角。

当滚刀沿料袋前进方向作等速回转（每袋转一圈）时，两刀刃则沿刃口长度方向逐渐相遇，但两刃口并不接触，留有微隙，以确保滚刀回转。无袋时两刃口不相撞，有袋时能顺利剪切。实际切割过程含有刃口对薄膜材料的滚切和撕裂两种作用，因此要求滚刀的速度要略大于料袋下降的速度。

**产品特性：** 热风循环系统采用一体化设计，升温速度快；  
采用固态继电器和PID控制，温度公差±1℃； 采用金属发热器，经久耐用； 加热器采用独特的抽屉式设计，便于检查和更换发热管； 透明的可视收缩炉炉窗，可完整的看到整个包装过程；  
变频调速器控制传送速度，输送平稳，高效稳定； 实心活动滚筒，耐高温硅胶套管；

变频调速器控制风机控制吹风机速度，可根据产品调整吹风流量； 俩侧吹风风向可调，使产品达到更佳收缩效果； 10mm厚的隔热层可有效减少热量损失，节省电能； 自动停机功能使设备在炉温降至70 时，自动切断电源，节省等待时间，确保机器使用寿命。HYL-5030LW高效热循环收缩炉

型号HYL-5030LW

电源380V 50HZ

功率15KW

输送速度0-15m/min

生产能力10-40pcs/min

输送载量Max：10kg

收缩炉尺寸L1500 × W500 × H300mm

外型尺寸L1800 × W1000 × H1300mm

机器重量370kg

惠州市逸林自动化设备有限公司是一家集研发、生产、销售、服务为一体的大型专业企业。公司自成立以来，凭借自身的技术和经验，不断进取、锐意创新，已逐步成为同行的佼佼者。本公司严格执行ISO9001的优化管理，已在市场上形成了几大主打产品：打包机系列、热收缩机系列、封箱机系列、贴标机系列、真空机系列、封口机系列、高周波系列等。服务宗旨免费安装调试，提供技术指导，一年保修，终身维护！以客户需求为导向，提高客户生产效率为目标。

公司名称：惠州市逸林自动化设备有限公司

联系方式：江小姐 15986536500 0752-3256363

微信号：江小姐 15986536500

公司地址：惠州市仲恺高新区平南华日泰工业园5楼