

液化气采样钢瓶

产品名称	液化气采样钢瓶
公司名称	西安伽赛德仪器设备有限公司
价格	1350.00/套
规格参数	品牌:伽赛德 型号:jsd系列 产地:中国
公司地址	西安市南二环西段88号老三届世纪星大厦1幢5层K座10511-01号
联系电话	029-85266759 15319799982

产品详情

无缝液化气采样钢瓶 无缝天然气采样钢瓶 无缝采样钢瓶 高压采样钢瓶 液化石油气采样钢瓶
液化气钢瓶 不锈钢无缝气瓶 高压无缝气瓶 天然气取样器 天然气采样器 液化气取样
器 液化气采样器 不锈钢采样钢瓶 气体采样钢瓶 液化石油气采样器

产品简介：

液化石油气采样钢瓶又称液化石油气采样器、液化石油气采样器、液化石油气取样器、采样钢瓶、液化气取样器。符合SH/T0233《液化石油气采样法》标准，适用于液化石油气、天然气、乙烯、丙烯、丁二烯及相同操作条件下的其他气体、液体的采样、储存和运输。采用一次旋压成型工艺制造，壁厚均匀，表里如一，安全性好。

液化石油气取样器（采样钢瓶）的选择：对于采样容积、压力较大（一般容积在50ml以上、压力在1Mpa以上）的气体可选择液化石油气采样钢瓶（取样器）；对于较小的气体可使用耐压瓶（石油气体取样瓶）。

参数阐述：

材质：1、优质316L；工作压力20Mpa；耐压30Mpa；操作温度 - 60 ~ 80 ；

2、优质316L；工作压力4Mpa；耐压6Mpa；操作温度 - 40 ~ 50 ；

3、以上是两种工作压力的钢瓶，用户可根据自己的样品要求选择！

4、阀门接口尺寸：M14×1.5。

5、操作温度可定制；

规格：50ml、100ml、200ml、250ml、500ml、1000ml、2000ml、2500ml、4000ml、5000ml、10000ml

用途：乙烯、丙烯、丁二烯、液化石油气、天然气及相同操作条件下的其它气体、液体的采样、储存和运输。

配套产品：（可选配）

1. 快速接头:快速接头可实现压力系统中快速联接和分离，密封性能好，无需旋转、扭转或拧紧可完成连接操作，广泛应用于各个领域。可与液化气采样器配套使用，以提高工作效率。
2. 压力表:安装于采样器阀门一端，可直接读出采样器内试样的压力。
3. 连接软管：连接软管是现代工业管道系统中不可缺少的柔性连接件。广泛用于冶金、石油化工、航天、机械、电力、轻工等领域。连接软管的规格如下：（1）尼龙透明软管（2）高压金属连接软管。
4. 根据客户要求对内壁衬防腐涂层（材质：聚四氟乙烯），防止气体样品中微量元素被不锈钢表面吸附。