

东莞PVC围挡 市政工程围挡 地铁工程围栏

产品名称	东莞PVC围挡 市政工程围挡 地铁工程围栏
公司名称	深圳凡博实业发展有限公司
价格	80.00/平方米
规格参数	凡博实业:凡博实业 016:016 广东惠州:广东惠州
公司地址	深圳市龙华区观澜街道桂香社区观澜桂花路348号综合楼一单元201（注册地址）
联系电话	13691638927

产品详情

- 1、用途广 2、多功能：单用、双用，能移动 3、效率高、机动灵活，快速拆装，简单快捷牢固
- 4、承载力大、抗风阻系数高、稳定性强 5、围挡全系列标准化，安全可靠 6、环保，可回收循环利用
- 7、经济实用、成本低、占用空间小，使用寿命长

7、使用者可在工程围挡上做文字或图案广告并可出租广告位，充分提升利用空间价值

深圳市路易通的PVC材料的性质：密度：1.380g/cm³弹性模量(E) 2900-3400Mpa；

拉伸强度(σ_t)：50-80MPa Elongation@break 20-40%； Notch tes 2-5 KJ/m²； 玻璃转变温度：87 ；

熔点：212 ； 导热率()0.16W/m.K 热膨胀系数()：8 10⁻⁵/K 热容(C)：0.9KJ/kg·K

吸水率(ASTM)：0.04-0.4 Price：0.5-1.25 PVC围挡的作用是为了减少施工期间对该区域的影响，保证施工安全，达到防尘降噪的效果、提高文明施工水平，遵照甲方要求，根据施工需要设置pvc施工围挡。

城市发展的速度越来越快，加上许多需要建设的必需品已经到了非建不可的地步，

这就引发了很不好的后果，无论从交通上还是对于以前结构的完整性。

所以这些施工队经常需要pvc围挡来阻隔施工地与其他闲杂人，毕竟安全才是重要的。

PVC围挡的相关情况。围挡要求，围挡安装应配合工程进展情况进行，必须在绿化树木移植前完成。围挡安置应整齐稳固，安置位置应以不妨碍道路交通和行人通过为原则，除了出入口必须封闭，保证施工现场与外界隔离，施工时应指派专人维护交通秩序。围挡区附近不准堆放土、施工材料及其他杂物，并保证该范围内整洁。