

# EVA220 EVA 220

产品名称	EVA220 EVA 220
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	28.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

## 产品详情

特性：热稳定，抗氧化

用途：混合加工，密封剂，粘合剂

加工方法：复合，热熔，挤出

参数：密度：0.951g/cm 熔指：150g/10 min 乙酸乙烯酯含量：28.0% 熔点：70 ° C

### 日本三井EVA

EVA 220日本三井 VA含量28熔指150 热熔胶粘合剂原料 EVA  
150日本三井 VA含量33熔指30 热熔胶粘合剂原料 EVA  
210日本三井 VA含量28熔指400 热熔胶粘合剂原料 EVA  
250日本三井 VA含量28熔指25 热熔胶粘合剂原料 EVA  
260日本三井 VA含量28熔指6 热熔胶粘合剂原料 EVA  
40W日本三井 VA含量40熔指65 热熔胶粘合剂原料 EVA  
360日本三井 VA含量25熔指2 EVA 420日本三井  
VA含量19熔指150 EVA 450日本三井 VA含量19熔指150 EVA  
460日本三井 VA含量14熔指2.5 EVA 550日本三井  
VA含量14熔指15 EVA 560日本三井 VA含量14熔指3.5

### 台湾台塑EVA

EVA 7350M台湾台塑 VA含量18熔指2.5发泡级特性：抗化学性佳、弹性佳、高可挠性  
用途：发泡鞋材、交联发泡板、吸震材料 EVA 7A60H台湾台塑  
VA含量28熔指150适合掺混树脂用热熔胶粘合剂原料 EVA 7470M台湾台塑  
VA含量26熔指4特性：弹性优展品、高可挠性用途：交联发泡、吸震材料、混掺色母料、押出建材  
台湾聚合 EVA

EVA UE629台湾聚合 VA含量18%熔指2.5发泡级用途：鞋底发泡 EVA  
UE630台湾聚合 VA含量16%熔指1.5发泡级用途：压缩成型（发泡）被覆挤压吹出成型  
EVA UE631台湾聚合 VA含量22%熔指1.4 EVA UE638-04台湾聚合  
VA含量28%熔指18 EVA UE639-04台湾聚合 VA含量28%熔指150热熔级用途：热熔胶  
EVA UE653-04台湾聚合 VA含量28%熔指400 EVA UE634-04台湾聚合  
VA含量28%熔指6

EVA UE654-04台湾聚合 VA含量33%熔指30 EVA 7240M台湾台塑  
VA含量15%熔指1.5特性：机械性质佳、高弹性用途：发泡鞋材、交联发泡板 .EVA  
7320M台湾台塑 VA含量9%熔指4特性：抗化学性佳