

201不锈钢全软线，偏软丝厂家直销，价格公道

产品名称	201不锈钢全软线，偏软丝厂家直销，价格公道
公司名称	泰州市虹莱不锈钢制品有限公司
价格	9.70/公斤
规格参数	规格:0.5-8mm 表面状态:光亮，雾面 产地:江苏泰州
公司地址	兴化市戴南镇东陈工业集中区
联系电话	0523-83781885 18262459047

产品详情

产品名称：不锈钢全软丝

泰州市虹莱不锈钢制品有限公司成立于2003年，是经兴化市工商部门检验合格的私营企业，公司地处于全国闻名的不锈钢名镇兴化市戴南镇。毗邻盐靖公路、宁靖盐高速，交通十分便利。

公司主要生产各种材质的不锈钢丝，不锈钢角钢，不锈钢扁钢，不锈钢棒。现有员工26人，其中技术人员3人，占地面积2300多平方米，拥有固定资产700多万元。我公司自成立以来凭借稳定的产品质量已与全国多家企业达成长期合作关系。我公司年产不锈钢相关产品5000多吨，广泛用于石油、化工、机械、建筑、船舶、军工、核电配套设施等行业部门。我公司正在不断追求先进的生产技术，加强学习优良的管理经验，持续服务客户的高涨热情，始终坚定以高质量的产品，满足于广大的客户。

不锈钢丝又称不锈钢线，用不锈钢为原材料制作的各类不同规格和型号的丝质产品，原产地

美国、荷兰、日本，截面一般呈圆形或扁形。常见的耐腐蚀性好、性价比高的不锈钢丝是304和316的不锈钢丝。

不锈钢丝拉拔(stainless steel wire drawing) 在拉拔力的作用下将盘条或线坯从拉丝模的模孔拉出，以生产小断面的钢丝或有色金属线的金属塑性加工过程。各种金属及合金的不同断面形状和尺寸的金属丝都可以采用拉拔生产。拉出的丝，尺寸精确，表面光洁，且所用拉拔设备和模具简单，制造容易。

金属丝在拉拔过程中横断面减小长度增加，拉拔前、后的金属丝的横断面积和长度分别以F及L表示。

不锈钢丝种类 一般是按照奥氏体，铁素体，双向不锈钢和马氏不锈钢，主要分为2系，3系，4系和6系的不锈钢。316和317不锈钢（317不锈钢的性能见后）是含钼不锈钢种。317不锈钢中的钼含量略高于316不锈钢.由于钢中钼，该钢种总的性能优于310和304不锈钢，高温条件下，当硫酸的浓度低于15%和高于85%时，316不锈钢具有广泛的用途。316不锈钢还具有良好的耐氯化物侵蚀的性能，所以通常用于海洋环境。316L不锈钢的最大碳含量0.03,可用于焊接后不能进行退火和需要最大耐腐蚀性的用途中耐腐蚀性。 316耐腐蚀性能优于304不锈钢，在浆和造纸的生产过程中具有良好的耐腐蚀的性能。而且316不锈钢还耐海洋和侵蚀性工业大气的侵蚀。

执行标准

不锈钢执行标准：GB/T 4240-2009《不锈钢丝》国家标准。

耐热性

在1600度以下的间断使用和1700度以下的连续使用中，316不锈钢具有好的抗氧化性能。在800-1575度的范围内，最好不要连续作用316不锈钢，但在该温度范围以外连续使用316不锈钢时，该不锈钢具有良好的耐热性。316L不锈钢的耐碳化物析出的性能比316不锈钢更好，可用上述温度范围。

不锈钢丝应用范围：不锈钢丝应用前景广阔，被广泛用于五金厨具、造船、石化、机械、医药、食品、电力、能源、建筑装潢、核电、航空航天、军工等行业；化学、染料、造纸、草酸、肥料等生产设备；食品工业、沿海地区设施、绳索、CD杆、螺栓、螺母。

