# 青云谱商超摆闸 湾里幼儿园摆闸 青山湖工地摆闸

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 青云谱商超摆闸 湾里幼儿园摆闸<br>青山湖工地摆闸 |
| 公司名称 | 赣州市捷达智能科技有限公司 |
| 价格 | 4288.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:捷达<br>尺寸:1200*280*980mm<br>通道宽度:600-1200mm |
| 公司地址 | 江西省赣州市赣州经济技术开发区赣通大道88号劲嘉山与城12栋8号商铺 |
| 联系电话 | 15989429310 18720778131 |

# 产品详情

斜角摆闸 -----摆闸外形采用不锈钢板冲压成型，造型美观大方、防锈、耐用，并且对外采用标准电气接口，能方便地将磁卡、条码卡、ID卡、IC卡等读卡器集成在本设备上，为出入人员提供文明、有序的通行方式，同时又可杜绝非法人员出入；在出现紧急情况时，保证通道畅通无阻，方便人员及时疏散。摆闸分为单机芯和双机芯，单机芯用于单通道和多通道，双机芯用于多通道。 功能特点具有故障自检和报警提示功能，方便用户维护及使用声光报警功能，防止非法闯入，防尾随具有自动复位功能，开闸后，在规定的时间内未通行时，系统将自动取消用户此次的通过权限，延时可自行设置，默认为开启后5秒自动复位断电后自动敞开，上电后自动闭合，符合消防要求具有统一、标准的对外电气接口，可与各种读写设备相挂接，便于系统集成，并可通过管理计算机实现远程控制与管理。可通过计算机实现远程管理和远程控制功能整个系统运行平稳、噪音小扩展功能：LED显示屏计数功能语音提示功能 外形尺寸：长1200×宽280×高1000（mm）闸杆长：500mm重量：80KG承受力：80kg闸杆转向：单向、双向可选机箱材料：外壳为1.5mm国产标准304号不锈钢，支架为2.0mm国产标准304号不锈钢电源电压：AC220±10% V、50HZ输入接口：继电器开关信号、12V电平信号或脉宽＞100ms的12V脉冲信号,驱动电流＞10mA使用寿命：300万次（正常）通信接口：标准RS485 接口指示灯：通行方向指示通行速度：30人/分钟（半自动）工作环境：室内、室外（阴棚）温度：-10°C-50°C湿度：≤90%，不凝露