

油壶调料壶压缩打包机 废塑料打包机批发

产品名称	油壶调料壶压缩打包机 废塑料打包机批发
公司名称	济宁信立达机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:鸿运 型号:YD-60 产地:山东
公司地址	济宁市兖州区恒茂商都A6-1-202（注册地址）
联系电话	15275475238

产品详情

废旧塑料打包机厂家 油壶调料壶压缩打包机家用型效果

关于设备：

鸿运YD系列废旧塑料打包机、塑料瓶打包机可压缩各类油壶、调料壶、洗洁精瓶等多种塑料制品，压缩效果，包块密实度；针对于大型食用油桶、矿泉水瓶、饮料瓶、可乐瓶、甚至易拉罐等均具有很的压缩效果；包块紧凑，易捆扎，不易反弹，装车储运过程不易膨胀，更加方便省事。

我国废塑料、废旧塑料制品利用率不，市场前景很广阔。不同于废纸、废纸箱的价格低落差较大，废塑料的行情较为稳定，市场风险较小。选择鸿运YD系列废塑料打包机、废旧油壶调料壶打包机，能持续稳定开展生产，满足短时间内持续快速出货的要求，确保您使用无忧。

关于厂家：

信立达机械（鸿运液压）**生产各类液压打包机、液压打包机械。我们**生产、专一生产，保障了产品的专一性和技术的稳定性。主推的YD系列立式液压打包机和YDW系列卧式液压打包机，依靠稳定的质量和及时周到的售后服务，赢得了全国各地客户的一致和评。

设备参数：

型号	公称推力	功率	包型尺寸mm	产量(包/小时)
YD-10	100KN	7.5KW	400*600*800	6-8
YD-20	200KN	7.5KW	600*900*800	6-8
YD-30	300KN	11KW	700*1100*800	6-8
YD-60	600KN	15KW	700*1200*800	6-8
YD-80	800KN	15KW	800*1300*800	6-8

使用要求：

使用机器设备，认真执行维护保养制度和严格遵守安全操作规程是延长机器使用寿命，提生产效率和保证安全生产的必要条件。为此，建议用户建立维护保养和安全操作规程，操作人员应熟悉机器结构和操作程序外，还必须注意以下各点：（1）加入油箱内的液压油，应严格使用品质的抗磨液压油，必须经过严格过滤，并且应经常保持足够的油量，不足时应立即加注油液。（2）油箱每半年应清洗并更换新油一次，但次清洗过滤油液不能超过一个月，使用过一次的新油液经过严格过滤后允许再用一次。（3）机器各润滑处应按要求，每班至少加注一次润滑油。（4）应及时清理料箱内的杂物。（5）未经学习，不了解机器结构、性能和操作规程者不得擅自开动机器。（6）当机器出现比较严重漏油或在工作中发生异常现象时，应立即停止运行，以分析原因并排除故障，不得强行带病运转。（7）机器在运转过程中，不得进行修理或接触运动部位，严禁用手或脚在料箱内按压物料。（8）泵、阀、[压力表](#)进行调整时，必须要有经验的技术工人进行，如发现[压力表](#)有故障，应立即检查或更新表。（9）用户应根据具体情况自行制订详细的维护保养和安全操作规程。

注意事项：未开始打包之前首先检查各门是否关，门锁心是否扣到位，刀剪扣是否扣上，安全链是否扣在把手上。以上任一部位未扣切勿打包，以免发生事故。
在机器运作时，人站在机器的旁边，头、手及身体各部位不要伸入门内，以免压伤。

安装事项：

- 1、先把机器放平，不得摇动，然后加入46#号液压油，按照不同吨位设备加不同重量的油。
- 2、本机电机是4极380V—50HZ，请查对当地电压是否跟本机相同，接上电线（电线根据电机的功力大小来接）后，合上电源看清楚电机转动方向（箭头指示）顺时针转，方向不对时调整其中两条火线的接位即可。

机器保养：

本机应由专人负责操作、保养，每天下班后关断总电源，清理机器周围异物，清理机器内异物，活动位

置加上适当润滑油，减少机器磨损。

定期检查机器各部位螺丝是否松动，新机容易反松部有：中轴小法兰螺丝、压盘内四个5/8大螺丝，要定期加固。

质保服务：

鸿运YD系列立式废塑料打包机、机器油壶打包机、调料壶打包机，是行业化产品，符合及相关行业；全系设备质保两年，两年内出现质量问题，免费提供零配件供应、核心配件更换、上门维修及设备更换服务，解除您的后顾之忧。