

矿用阻化剂,阻燃高分子

产品名称	矿用阻化剂,阻燃高分子
公司名称	济宁市千牛机械设备有限公司
价格	11.00/1
规格参数	品牌:千牛 型号:固体阻化剂 产地:山东
公司地址	山东省济宁市任城区金宇路18号谢营科技大厦1105 (注册地址)
联系电话	13235379080

产品详情

矿用阻化剂,重庆,阻燃高分子

液体阻化剂的成分主要是氯化氢和氯化钙，有固体和液体两种。液体的都是桶装运输，里面是配比好的液态阻化液，方便使用。固体的是袋装，一袋50kg，里面是固态的颗粒，客户购买后加水配比，优点是方便运输，价格优势大，并且可以根据客户的要求配比不同比例的阻化液。烧时的热能释放，(五)堆煤表面高浓度覆盖或堆煤内部低浓度注入三,相对于其他煤层氧化抑制剂,(三)有机高分子煤氧化抑制剂(阻化剂),停采线煤表面喷洒(四)顶煤

阻化剂，是用高分子化合物等组成阻化剂溶液，喷洒煤快上，吸收空气中的水份，在煤的表面形成含水液膜，从而阻止了煤与煤层的接触，起到隔氧防止自燃。很多煤矿工作面回采过程中，坚持喷洒阻化剂的措施，有效的降低了煤层的氧化速度，杜绝了工作面自然发火事故的发生，保证了矿井的安全生产。

二：使用地点：,(四)阻化效果明显,配比范围在3%-20%,配比范围在3%-20%

本系列防火剂呈白色或浅灰色粉末，无毒、无味、无污染、无腐蚀性，配水50-200倍使用，胶体可耐800-1000左右的高温。保水、固水时间长，有失水再生能力。胶体材料成胶后具有致密性、成膜性和附壁性，在一定温度下能促使燃烧体表面焦化，形成隔热、隔气的焦化层，具有降温、隔热、隔氧、隔气功能，全面提高了阻燃效果和防灭火效果。烧时的热能释放,相对于其他煤层氧化抑制剂

煤矿防灭火有机高分子阻化剂为粉状多组分料，使用时按照一定比例与水混合形成胶体浆液，喷洒于煤层表面，可阻隔煤层内部与外部氧气交换，从而达到阻止煤氧化自燃的作用，同时，溶液可带走煤产生的热量，起到降温作用。煤体阻燃用阻化剂已经广泛应用于煤矿生产、电力生产、钢材冶炼生产中。

煤炭自燃是煤矿生产过程中的重大灾害之一,它使煤炭资源和国家财产遭受重大损失,并严重威胁着工人的生命安全。因此，煤炭自燃阻化剂厂就隆重登场啦~！下面让我们来认识一下它吧!。

阻化剂是用于煤矿下喷洒在煤炭表层，在煤炭与空气间生成隔绝磨，防止煤炭与氧气的接触，从而防止堆积的煤炭发生自燃。二：使用地点：，(三)作用：预防煤炭氧化自燃

公司名称：济宁市千牛机械设备有限公司

业务经理：李经理

电话；0537-2609090

手机；17560729381（同微信）

QQ；78599250