

挡车器,图片,滑移式挡车器

产品名称	挡车器,图片,滑移式挡车器
公司名称	济宁市千牛机械设备有限公司
价格	11.00/件
规格参数	品牌:千牛 型号:TDCQ2型 产地:山东
公司地址	山东省济宁市任城区金宇路18号谢营科技大厦1105 (注册地址)
联系电话	13235379080

产品详情

挡车器,图片,滑移式挡车器

挡车器价格固定式挡车器一、路用挡车设备：TDCQ2型滑移式挡车器和与其配套的固定安装在钢轨末端前0.3m处的固定式挡车器（XCD型），一般适用于以机车顶送调车的较长线路上，如货物线、驼峰禁溜线、专用线、客整所内的整备线和存车线、客车始发停留线以及安全线等；设于线路末端前0.3m处的库外固定式车挡（CDKW型），一般适用于段、所、综合维修基地（或工区）内线路，路内专用线路，牵出线，机待线及其他较短的线路等。下面介绍下滑动式挡车器结构特点：zy03,每条钢轨两组

二、动车组用液压缓冲挡车设备：库外型用于客站尽头式到发线上(重载)及动车段(所)存车线上(空载)；库内型用于动车段（所）整备线上（空载）。均应明确工况条件。采取弹性加压,制动性能和缓冲性能及最大容许冲撞速度都有很大提高的突出优点,具有结构简单

产品简介：下面介绍下滑动式挡车器结构特点：zy03,依靠弹簧的力量,延长挡车器使用寿命,然后车钩冲击挡车器缓冲簧起到减振作用,6.辅助挡车器为四组

一、路用挡车设备

（一）滑移式挡车器及其配套使用的尾部固定车挡结构特征

1、滑移式挡车器（TDCQ2型）（以下简称挡车器）

（1）结构特征：由一台制动主架和五对（10件）制动摩擦块组成

(在危险区段可视需要最大增加至十对制动摩擦块)。

为了让铁路这块安全无失误,2.滑动式挡车器的支架采用重型角钢焊接和低座焊接为一体,白天和晚上标志十分醒目,2对阻尼器互相间,降低了重力加速度(2)主要技术参数:

- a、平均制动力: 250KN(平均50t/对)。
- b、自重: 700kg。
- c、外形尺寸: 1795 × 1720 × 1090mm(见附图)。
- d、滑动距离与车重、车速关系表(见附表)。

固定车挡(XCD型)2对阻尼器互相间,采取弹性加压,制动性能和缓冲性能及最大容许冲撞速度都有很大提高的突出优点

(1) 结构特征: 长方形钢架,挡板和主架间装缓冲垫木。

(2) 主要技术参数:

- a、外形尺寸: 1200 × 1808 × 300mm(见附图)。
- b、自重: 400kg。

SH型(TDCQ2) 滑移式液压缓冲挡车器,动车车挡

公司名称: 济宁市千牛机械设备有限公司

业务经理: 李经理

电话; 0537-2609090

手机; 17560729381(同微信)

QQ; 78599250