

# PCABS日本帝人价格

产品名称	PCABS日本帝人价格
公司名称	上海达双贸易有限公司
价格	.00/KG
规格参数	品牌:PCABS日本帝人 型号:齐全 产地:日本
公司地址	上海市奉贤区南桥环城西路2225号第二幢3186室 (注册地址)
联系电话	13818401469

## 产品详情

上海达双塑胶贸易公司日本帝人总代理商直销国内市场！！

达双公司以秉承客户至上、品质第一，以卓越的经营理念与您携手前进、共创辉煌：所有原料都可提供原料报告UL、FDA、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)等。

生产厂商：日本帝人化成公司

PC/ABS/DN-1520B/重要参数：密度:1.35 g/cm<sup>3</sup>成型收缩率:0.3 %缺口冲击强度:4 断裂伸长率:4 %弯曲强度:115 MPa

PC/ABS/DN-1530B/重要参数：密度:1.4 g/cm<sup>3</sup>成型收缩率:0.2 %缺口冲击强度:4 断裂伸长率:2 %弯曲强度:110 MPa

PC/ABS/DN-3510F/重要参数：密度:1.27 g/cm<sup>3</sup>成型收缩率:0.5 %缺口冲击强度:9 断裂伸长率:35 %弯曲强度:100 MPa

PC/ABS/DN-3520F/重要参数：密度:1.34 g/cm<sup>3</sup>成型收缩率:0.3 %缺口冲击强度:4 断裂伸长率:4 %弯曲强度:100 MPa

PC/ABS/RN-3130BK/重要参数：密度:1.51 g/cm<sup>3</sup>缺口冲击强度:2 弯曲强度:120 MPa弯曲模量:9300 MPa维卡软化点:118

PC/ABS/TN-3813BW/重要参数：密度:1.25 g/cm<sup>3</sup>成型收缩率:0.5 %缺口冲击强度:15 断裂伸长率:15 %弯曲强度:90 MPa

PC/ABS/TN-7000/重要参数：密度:1.18 g/cm<sup>3</sup>成型收缩率:0.6 %缺口冲击强度:15 断裂伸长率:80 %弯曲强度:95 MPa

PC/ABS/TN-7000F/重要参数：密度:1.22 g/cm<sup>3</sup>成型收缩率:0.5 %缺口冲击强度:12 断裂伸长率:20 %弯曲强度:96 MPa

PC/ABS/TN-7100F/重要参数：密度:1.21 g/cm<sup>3</sup>成型收缩率:0.5 %缺口冲击强度:22 断裂伸长率:50 %弯曲强度:94 MPa

PC/ABS/TN-7500/重要参数：密度:1.18 g/cm<sup>3</sup>成型收缩率:0.6 %缺口冲击强度:13 断裂伸长率:50 %弯曲强度:95 MPa

PC/ABS/TN-7500F/重要参数：密度:1.21 g/cm<sup>3</sup>成型收缩率:0.5 %缺口冲击强度:10 断裂伸长率:30 %弯曲强度:96 MPa

PC/ABS的特点：

1. 机械性能的卓越平衡
2. 低温时也具备高冲击强度
3. 室内紫外线稳定性
4. 较高的热变形温度（80 ~ 125  ）
5. 耐燃性（UL94VB）
6. 色彩范围广泛
7. 易于注塑和挤塑，吹塑加工
8. 良好的电镀性

PC/ABS（合金）聚碳酸酯和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物和混合物，增加ABS耐热尺寸安定性、改善PC低温、后壁耐冲性、降低成本。

应用：计算机、打字机、照相机、手机及其它商业机器的壳体、电器设备、电子电器零件、小家电零组件、电吹风、接插件；文字处理器、医疗设备零组件；办公用品、化妆品容器、食物餐盘；草坪和园艺机器；汽车零件（如：汽车头灯框、尾灯外罩、仪表板、内部装修以及车轮盖）

了解日本帝人更全面型号 性能 价格 用途，请致电与我咨询订购！

所销售地区服务范围广阔 华东 华南 华北（北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、大连、上海、江苏、浙江、宁波、安徽、福建、厦门、江西、山东、青岛、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、深圳、重庆、四川、贵州、陕西、甘肃、青海、宁夏、武汉、广州等等）中国各地均可送货上门或自提！