

# 肯德基门生产厂家

产品名称	肯德基门生产厂家
公司名称	山东特玛利商贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市潍城区党家湾小区1号楼1-501（注册地址）
联系电话	157-6269-6318 15762696318

## 产品详情

手机微信同号：166-0637-3190 山东特玛利建材有限公司是集卷帘门、防火门（钢质和木质）、挡烟垂壁、无机布防火卷帘、工业提-升门、滑升门、快-速卷帘门、不锈钢门、储藏室门、防盗门、非标门、进户门、楼宇门、防火窗等。被广-泛适用于餐厅酒店(肯德基、麦当劳等快餐店)、商场、宾馆、中石化、马兰拉面、机场、医院、计算机房、商务楼、车库、机关、工厂、煤矿等场所。2.特种型材：在高硬度锌铝合金型材上加上不同几何形状筋骨能大大增强其强度，表面经特殊电泳处理，光泽无限，不易粘尘，不被污染气体腐蚀，决不生锈，保新期长。3.工程塑料：门体主要塑料件（如管材与管材间的连接，塑料件，门体活动部件等等）采用高质量工程塑料（如PC、PA），韧性高，耐冲击，抗扭曲，耐磨，耐冻，耐晒，不易老化，使用寿命长，免受风雪雷电、日晒雨淋之苦。在高层民用建筑设计防火规范中将防火门定为甲、乙、丙三级，并对其耐火极限作了规定，甲级门不得低于1.5小时，乙级门不得低于1小时，丙级门不得低于0.5小时。木质防火门分为全板和半玻两大系列以及单、双扇各种规格。木质防火门的洞口尺寸、构造尺寸应符合GB 5824《建筑门窗洞口尺寸系列》的规定。木质防火门的制作要求:1)门框及厚度大于50mm的门扇应采用双榫连接。框、扇拼装时，榫槽应严密嵌合，应用胶料胶接，并用胶楔加紧。