## 肯德基门生产厂家

产品名称	肯德基门生产厂家
公司名称	山东特玛利商贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市潍城区党家湾小区1号楼1-501(注 册地址)
联系电话	157-6269-6318 15762696318

## 产品详情

手机微信同号:166-0637-3190 山东特玛利建材有限公司是集卷帘门、防火门(钢质和木质)、挡烟垂壁、无机布防火卷帘、工业提-升门、滑升门、快-速卷帘门、不锈钢门、储藏室门、防盗门、非标门、进户门、楼宇门、防火窗等。被广-泛适用于餐厅酒店(肯德基、麦当劳等快餐店)、商场、宾馆、中石化、马兰拉面、机场、医院、计算机房、商务楼、车库、机关、工厂、煤矿等场所。 2.特种型材:在高硬度锌铝合金型材上加上不同几何形状筋骨能大大增强其强度,表面经特殊电泳处理,光泽无限,不易粘尘,不被污染气体腐蚀,决不生锈,保新期长。3.工程塑料:门体主要塑料件(如管材与管材间的连接,塑料件,门体活动部件等等)采用高质量工程塑料(如PC、PA),韧性高,耐冲击,抗扭曲,耐磨,耐冻,耐晒,不易老化,使用寿命长,免受风雪雷电、日晒雨淋之苦。在高层民用建筑设计防火规范中将防火门定为甲、乙、丙三级,并对其耐火极限作了规定,甲级门不得低于1.5小时,乙级门不得低于1小时,丙级门不得低于0.5小时。木质防火门分为全板和半玻两大系列以及单、双扇各种规格。木质防火门的洞口尺寸、构造尺寸应符合GB 5824《建筑门窗洞口尺寸系列》的规定。木质防火门的制作要求:1)门框及厚度大于50mm的门扇应采用双榫连接。框、扇拼装时,榫槽应严密嵌合,应用胶料胶接,并用胶楔加紧。