

钢质防火门厂家价格

产品名称	钢质防火门厂家价格
公司名称	山东特玛利商贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市潍城区党家湾小区1号楼1-501（注册地址）
联系电话	157-6269-6318 15762696318

产品详情

手机微信同号：166-0637-3190 山东特玛利建材有限公司是集卷帘门、防火门（钢质和木质）、挡烟垂壁、无机布防火卷帘、工业提-升门、滑升门、快-速卷帘门、不锈钢门、储藏室门、防盗门、非标门、进户门、楼宇门、防火窗等。被广-泛适用于餐厅酒店(肯德基、麦当劳等快餐店)、商场、宾馆、中石化、马兰拉面、机场、医院、计算机房、商务楼、车库、机关、工厂、煤矿等场所。1) 将玻璃内外表面清洗干净。2) 再一次检查胶缝并进行必要的修补。3) 整理施工记录和验收文件，积累经验和资料。工业提升门由一系列门板组成（常见的为金属或布质材料等），沿轨道上升，工业提升门在外观结构设计气派、使用舒畅之感；而较大尺寸的工业产品其稳定、壮观的运行态势更能带给人们强烈的视觉冲击。由扭簧系统或配重系统来保障门体平衡，轨道系统和提升方式的不同工业提升门板使其能适应不同的建筑，多种颜色可供选择。它灵巧的特点使其几乎能适合每一种建筑物外的用门。6、防火门门框与门扇、门扇与门扇的缝隙处嵌装的防火密封件应牢固、完好。7、设置在变形缝附近的防火门，应安装在楼层数较多的一侧，且门扇开启后不应跨越变形缝。8、钢质防火门门框内应充填水泥砂浆。门框与墙体应用预埋钢件或膨胀螺栓等连接牢固，其固定点间距不宜大于600mm9、防火门门扇与门框的搭接尺寸不应小于12mm。10、防火门门扇与门框的配合活动间隙应符合下列规定：1) 门扇与门框有合页一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差。2) 门扇与门框有锁一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差。