

SPS污水提升器

产品名称	SPS污水提升器
公司名称	江苏如克环保设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	中国江苏南京六合区横梁街道新篁工业园园区中路3号
联系电话	086 025 66066448 18921417889

产品详情

产品简介：

SPS污水提升装置由全自动潜水绞刀泵、自动耦合安装系统和玻璃钢桶等组合一体。特别适合别墅地下室卫生间排水和建筑卫生间改造排水解决方案设计的。

建筑改建设有排水管道，别墅地下室增加卫生间，小型家庭用和大型公共卫生间的都可以通过的污水提升装置系列产品解决

污水提升装置类似一个活动的污水处理提升装置，全面替代传统的挖积水坑，设置污水泵的方式，污水每次排空，不会造成空气的污染产生异味，另外污水提升器还配有洗衣房排水专用设备。污水提升器高标准的质量保证，确保更长的使用寿命。

该设备主要用于提升各种生活污水和雨水，是源头污水处理的配套设施，可安装于地面或地下，随需要可自由组合为串联、并联、组合联，提升不同流量的各类生活污水。

功能：

1可将日常生活污水提升打到集水池或净化系统内进一步处理

2可将化粪池内的污水提升到排水管网内集中处理；

3可将进入住宅内低于水平面的污水或地下室内的雨水提升到排水管网中排放；

4可应用于边远地区的污水排放，常规的排放，系统昂贵，地面高程很难克服，无法自流排放，或应用于只能铺设小口径管道的地方；

5对于高速公路服务区、大的建筑工地，市政建设物的重建等产生的污水排放；

6医院、宾馆的污水提升排放；

7其他领域：屠宰场、食品加工厂、造纸厂、农业及其他领域产生的污水排放。

性能：

1、SPS污水提升装置内有潜水双绞刀泵，由于其配加了一组硬质合金刀头切割磨碎装置，使绞刀泵能在恶劣的条件下把集水桶中的浮渣，长纤维物体切碎并顺利排放，无需人工清理桶内的浮渣和悬浮物，卓越的叶轮设计使水泵能全扬程运行并高效无过载，是真正无堵塞泵。

2、污水提升装置的潜水绞刀泵电机为保护等级为IP68的潜水电机。

3、全自动控制系统，无需人员看管控制，自动启动和停止。每天使用80次的情况下，可用10年以上。

4、设备外壳采用不锈钢或者高档玻璃钢材料，材料表面光滑，可使用50年，密封性能完好，无臭味，噪音小。

技术参数：

1、扬程高度：40米；.

2、直线水平距离：300米；

3、流量值：5-50立方米/小时；

4、功率：0.75KW - 7.5KW；

5、水泵为AF潜水双绞刀泵（全自动单相或者三相电），IP68的潜水电机；

6、泵站容积：250- 5300升；

7、污水绞刀泵在容器内有多种安装方式，特别是自耦式安装更换和维修更加方便；

8、双泵安装方式，可以交替运行，又可在进水量大时同时使用。

表达式：

SPS250 SF(SP、DF、DP)

SP单泵带自耦装置\DF双泵移动安装\DP双泵带自耦装置
单泵移动安装

污水提升装置容积（升）

容积（L）

绞刀泵

功率Kw

电流

流量

扬程

250

AF1

1

3.2

10

15

450

AF1.5

1.5

4.3

10

18

600

AF2.2

2.2

4.9

14

15

1050

AF3

3

6.4

20

16

1460

AF3

3

6.4

20

16

1520

AF4

4

8.2

25

24

2800

AF4

4

8.2

25

24

5300

AF5.5

5.5

12

28

24

注：以上为常规配单泵的参数。如配双泵，则流量x2，电流x2,功率x2

也可以根据实际工矿条件更改所配水泵的型号

外型尺寸：

容积 (L)

外型尺寸 (直径*高)

容积 (L)

外型尺寸 (直径*高)

250

615 x 960

1460

1000 x 2100

450

670 x 1410

1520

1400 x 1600

600

800 x 1260

2800

1400 x 2000

1050

1000 x 1560

5300

1950 x 2280