

进口德标波纹管截止阀

产品名称	进口德标波纹管截止阀
公司名称	惠州博雷阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:美国梅蒂斯科 型号:METISKOW 产地:美国
公司地址	惠州大亚湾澳头中兴北路178号东岸丽都花园2栋504号房（注册地址）
联系电话	0752-5588913 18933579300

产品详情

进口德标波纹管截止阀也叫波纹管密封截止阀，通过自动滚焊焊接，在流体介质和大气之间形成一个金属屏障，确保阀杆零泄漏的设计。

波纹管截止阀内部采用波纹管结构，不锈钢的波纹管下端经不锈钢垫片焊接在阀杆上，以防止工艺流体侵蚀阀杆。另一端置于阀体和阀盖之间构成静密封。采用双重的密封设计若波纹管失效阀杆填料也会避免泄漏，波纹管焊于阀杆保持稳定的运行性能，避免由于阀瓣振动引起阀杆振动。适用于蒸汽、易燃、易爆、导热油、高纯度、有毒等介质的管路上。

结构特点

- 1、双层波纹管标准设计；
- 2、散热型阀盖设计；
- 3、储存润滑油装置设计；
- 4、卡簧固定阀杆螺母设计；
- 5、产品结构合理、密封性能可靠、造型美观；
- 6、密封面堆焊Co基硬质合金、耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、使用寿命长；
- 7、阀杆调质及表面氮化处理，有良好的抗腐和抗摩擦性能；

8、阀杆升降位置指示，更直观；

9、零件材质，法兰和对焊编号尺寸可根据实际工况或用户要求合理选配，满足各种工程需要。

设计规范

设计标准：EN13709

结构长度：EN558-1、ASME B16.10、GB/T 12221

连接标准：EN1092-B1、ASME B16.5、ASME B16.25、GB/T 9113、JB/T 79、HG/T 20592

压力试验：EN12266、API 598、GB/T 13927、GB/T 26480、JB/T 9092

性能参数

主体材质：碳钢、不锈钢、合金钢

公称通径：DN15 ~ DN400

压力范围：PN10 ~ PN63

工作温度：-40 ~ +420

应用范围：适用于化工、冶炼、制药、电力、热力石油、液化气、蒸汽、易燃、易爆、导热油、高纯度、有毒等介质的管路上。