

进口德标升降式止回阀

产品名称	进口德标升降式止回阀
公司名称	惠州博雷阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:美国梅蒂斯科 型号:METISKOW 产地:美国
公司地址	惠州大亚湾澳头中兴北路178号东岸丽都花园2栋504号房（注册地址）
联系电话	0752-5588913 18933579300

产品详情

进口德标升降式止回阀

一、德标止回阀产品结构特点

德标止回阀适用于公称压PN1.6-4.0MPa，工作温度-20 -350 的石油、化工、化肥、电力工业等各种工况的管路上，切断或接通管路介质。

二、德标止回阀其主要结构特点

- 1、产品结构合理、密封可靠、性能优良、造型美观；
- 2、密封面堆焊Co硬质合金、耐磨、耐腐、抗磨擦性能好、使用寿命长；
- 3、阀杆调质及表面氮化处理，有良好的抗腐和抗磨擦性能；
- 4、双重密封，性能更可靠；
- 5、阀杆升降位置指示更直观；
- 6、零件材料，法兰和对焊尺寸可根据实际工况或用户要求合理选配，满足各种工程需要。

三、德标止回阀技术规范

结构形式Construction	DIN3356
结构长度face to facedimension	DIN3202
连接法兰flanged ends	DIN2543-2546
试验和检验test&inspection	DIN3230-75

四、德标止回阀产品性能规范

公称压力(MPa)	壳体试验压力(MPa)	密封试验压力(MPa)	适用温度()	适用
1.6	2.4	1.76	-20 -350	水、蒸汽
2.5	3.75	2.75	-20 -350	水、蒸汽
4.0	6.0	4.4	-20 -350	水、蒸汽

五、德标止回阀主要零部件材质

序号NO.	名称part name	材质material
1	阀体body	GS-C25、CF8、CF3
2	阀瓣disc	2CR13、F304、F316
3	金属垫片Metal spiral woundgasket	石棉+不锈钢Asbestos+stainlessteel
4	阀盖bonnet	GS-C25、CF8、CF3
5	六角螺母Hexagon nut	ASTMA193 2H、A193-8、A193
6	双头螺栓bolt	ASTMA193 B7、A193-B8、A193