

HY-GMJ混凝土硅质密实剂

| | |
|------|--------------------|
| 产品名称 | HY-GMJ混凝土硅质密实剂 |
| 公司名称 | 河南涵宇特种建筑材料有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 郑州市金水区红专路东明路名门国际中心 |
| 联系电话 | 0371-63135555 |

产品详情

产品介绍

HY-GMJ混凝土硅质密实剂是严格按照混凝土防水剂JC474-2008标准研制的新型混凝土外加剂。在混凝土中添加本产品使得混凝土密实、防潮、防水、防渗、防裂、抗冻、抗渗等级可达P20。本品适应混凝土等级为C20-C60。

技术性能

- 1、HY-GMJ混凝土硅质密实剂的推荐掺量为混凝土胶凝材料用量的6-8%；
- 2、无毒、无嗅、PH值为中性。与混凝土中其他外加剂有较好的适应性；
- 3、产品的理化性能指标：

适用范围

适用于水利、桥梁、电力、铁路、机场、海港、建筑等一切要求无收缩、防裂密实的防渗防水混凝土、尤其是对于高层建筑的现浇筏片基础、大型水场工程、引水、给排水、地面工程更为适宜；同时对于寒冷地区有抗冻融循环要求的混凝土工程具有独特的抗冻性能。

注意事项

- 1、产品检测执行标准：JC474-2008；
- 2、搅拌时间比普通混凝土延长60秒；
- 3、振捣必须密实，不能过振或漏振杜绝出现蜂窝、麻面；

- 4、与化学外加剂适应性好，碱含量低，对钢筋无锈蚀，耐磨性抗碳化能力优于普通混凝土；
- 5、无毒、无味，对水质无影响。

包装与储存

- 1、本产品用外编内塑包装，每袋 $50\text{kg} \pm 0.5 \text{ kg}$ ；
- 2、产品应放置在干燥场所，预防受潮；
- 3、未使用完的产品应及时密封，以避免产品受潮变质；
- 4、在密封状态下，产品保质期六个月，超过保质期的产品，使用前必须重新检测，合格后方可使用。