

南昌药品试验箱厂家 药品稳定性试验箱

产品名称	南昌药品试验箱厂家 药品稳定性试验箱
公司名称	江西普桑达试验设备制造有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	型号:BY-150B 控温范围:0~65 湿度范围:40~95%RH
公司地址	江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区富山一路555号5栋
联系电话	0791-85101329 18501065022

产品详情

药品稳定性试验箱适用于制药企业和药物科研单位对药品及新药的稳定性试验和检定。以科学的方法模拟一个对药品失效期评测所需要的长时间稳定的工作温度、湿度环境，是制药企业通过GMP认证的必备设备之一。

BY-150B南昌药品试验箱技术参数：

产品型号：BY-150B（不带光照）

内箱尺寸（W×D×H）500×500×600（宽×深×高mm）

外箱尺寸（W×D×H）620×800×1600（宽×高×深mm）

1. 控温范围: 0 ~65

温度波动度: ± 0.5

温度均匀度： 2.0

2. 湿度范围：40%RH——95%RH

湿度偏差： $\pm 3.0\%RH$

湿度偏差： 5.0%RH

3. 传感器：PT100电阻，湿度采用干湿球测量法

4.调温调湿方式: 平衡调温调湿方式

5.制冷方式：压缩机直接制冷

6.冷凝器：翅散热型风冷式冷凝器

7.工作环境温度：+5-30

8. 电源: AC 220V \pm 10% 50Hz

BY-150B南昌药品试验箱符合标准：

本试验箱按照2005版药典物品稳定性试验指导原则和GB10586-2006执行。可满足ICH2003Q1A（2）指导原则/GMP 2005版中国药典稳定性试验条件：

1、高湿试验:25 \pm 2.0 90%R.H \pm 5%R.H或25 \pm 1.0 75%R.H \pm 5%R.H/10天

2、加速试验：40 \pm 2.0 75%R.H \pm 5%R.H或30 \pm 1.0 65%R.H \pm 5%R.H/180天

3、长期试验：25 \pm 2.0 65%R.H \pm 5%R.H/365天

BY-150B南昌药品试验箱结构特点：

1、设备采用国内首创新圆弧型结构设计，选用原装进口优质部件，保证长期连续运行，性能稳定可靠；

2、采用zui新的风道系统设计，选用进口循环风机，使箱体内不同位置的温湿度均匀性好；

3、采用欧洲原装进口“丹佛斯”全封闭压缩机，高效能、低噪音，保证设备长期连续运行；

4、测试引线孔在工作室左侧，使用时可打开孔盖；

5、设备外壳采用优质钢板喷塑处理，美观大方；内胆采用SUS304镜面不锈钢，无污染源易清洁；

6、SUS304镜面不锈钢冲孔整块样品架；

注：用可选择到打印功能或USB接口，可定做药品综合稳定性试验箱（带光照）