气动带手动刀型闸阀、手动气控刀型闸阀

产品名称	气动带手动刀型闸阀、手动气控刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2100.00/台
规格参数	型号:PZ6S73X/H/Y-10C 材质:铸钢、不锈钢 性能:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ6S73X/H/Y-10C气动带手动刀型闸阀、手动气控刀型闸阀、手气动切换刀型闸阀也叫手动气控刀型闸阀或气动带手动刀型闸阀，就是指在气动装置的基础上加装手轮装置，实现手气两用的功能。该款刀型闸阀主要应用于当气动装置无法使用时需要立即切断或开启的工况。产品适用于各类浆液、污水、灰渣、粉尘、空气、渣水混合物等介质管道。

技术参数范围订购热线15888215509

公称压力：0.6MPa～2.5MPa、150Lb

公称通径：DN50～2000mm NPS2〃～80〃

适用温度：-38～+1100°C（具体温度范围视密封材质和介质性质而定）

连接法兰：ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS

阀体材质：铸钢、不锈钢

密封形式：硬密封、软密封气动带手动刀型闸阀、手动气控刀型闸阀主要零件材料：

序号	零件名称	材料	序号	零件名称	材料
1	阀体	HT250	5	支架	订购热线15888215509 注1：橡胶的牌
2	密封圈	橡胶（注1）	6	阀杆	
3	闸板	不锈钢（注2）	7	螺母	ZHMn58－2－2
4	密封条	聚四氟乙烯	8	手轮	QT40－17

气动带手动刀型闸阀、手动气控刀型闸阀选配驱动装置型号配置表：

1、气缸是以压缩空气为介质，将其能量转换成机械能，实现直线运动的装置，是广泛应用于各种气动系统的执行元件，是实现工业自动化的基础元件

外型及连接尺寸：

MPa	DN	L	D1	D2	H	n-M	MPa	DN	L	D1	D
0.6	50	50	90	110	/	4-M12	1.0	250	70	320	35
	65	50	110	130	/	4-M12		300	80	368	40
	80	50	125	150	550	4-M16		350	90	428	46
	100	50	145	170	620	4-M16		400	100	482	51
	125	50	175	200	650	8-M16		450	120	532	56
	150	60	200	225	750	8-M16		500	130	585	62
	200	60	255	280	960	8-M16		600	140	685	72
	250	70	310	335	1070	12-M16	1.6	50	65	100	12
	300	80	362	395	1200	12-M20		65	65	120	14
	350	90	412	445	1330	12-M20		80	70	135	16