

# 耐腐蚀衬氟球阀

产品名称	耐腐蚀衬氟球阀
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	108.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:Q41F46-16C
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

## 产品详情

耐腐蚀衬氟球阀可分为对分二片式和三片式两种结构型式，除具有的流体阻力小，启闭速度快，结构简单外，采用FEP衬里层的球阀,具有极高的化学稳定性,可以适用除“熔融碱金属和元素氟”，以外其它任何强腐蚀性物质。采用全通径、浮动球结构，阀门可在整个压力范围内进行无泄漏关闭，更便于管路系统的通球扫线和管路维护。启闭件球件与阀杆铸(锻)为一体，杜绝了由于压力变化引起阀杆冲出承压件内的可能性，从根本上保证了工程中的使用安全性。结构紧凑合理，阀体内腔空间最小，减小了介质滞留，另外，特殊的模压工艺，使密封面致密度良好，加之人字环形PTFE填料组合，使阀门达到零泄漏。

耐腐蚀衬氟球阀基本型号：

手动	Q41F3	蜗轮	Q341F3
	Q41F46		Q341F46
气动	Q641F3	电动	Q941F3
	Q641F46		Q941F46

耐腐蚀衬氟球阀技术规范：

设计标准	GB12237
结构长度	GB12221
法兰标准	JB/T79-94
	GB9113.1-26
检验试验	JB/T9092-99
驱动方式	手动、电动、气动、蜗轮

衬氟球阀主要零部件材料表：

序号	零件名称	灰铸铁	铸钢	不锈耐酸铸钢		超低碳不锈耐酸铸钢	
		Z	C	P8	R8	R3	R3
1	阀体 / 阀盖	A216-C	A216-WCB	A351-CF8	A351-CF8M	A351-CF3	A351-CF3M
2	球体/阀杆	A216-WCB		A351-CF8	A351-CF8M	A351-CF3	A351-CF3M
3	衬里 / 阀座	PTFE(F4)、PCTFE(F3)、FEP(F46)、PFA(可溶F4)					
4	填料/压盖	PTFE(F4)		A351-CF3		A351-CF3	
5	填料	A216-WCB		A351-CF8		A351-CF8	
6	支架	A193-B7		A194-8		A193-B8M	
7	紧固螺栓	A193-B7		A193-B8M		A194-8	
8	螺母	A194-2H		A194-8		A194-8	
9	操作手柄	A216-WCB		A216-WCB		A216-WCB	