

南昌药品恒温恒湿箱光照试验箱

产品名称	南昌药品恒温恒湿箱光照试验箱
公司名称	江西普桑达试验设备制造有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	型号:BY-250GA 控温范围:10~65 湿度范围:40~95%RH
公司地址	江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区富山一路555号5栋
联系电话	0791-85101329 18501065022

产品详情

南昌药品恒温恒湿箱技术参数：

BY-250GA强光药品稳定性试验箱内尺寸：550 × 570 × 800mm；外箱尺寸：670 × 870 × 1700mm

关于箱体尺寸：有标箱尺寸，也可以根据用户的要求定做（欢迎先来工厂实地考察——北京周边客户）

控温范围：10 ~65

温度波动：±0.5

湿度范围：40——95%RH

湿度偏差：±3.0%RH

光照强度：0——6000LX（可调）

照度误差：±500LX

电源：AC220V ± 10%，50Hz

箱体采用304不锈钢内胆，四角半圆弧型，易清洁，便于操作。独特风道循环，确保工作室内部风力分布均匀，利用优质的磁门封和优质保温材料，保温效果及密闭性更佳。

产品用途：南昌药品恒温恒湿箱适用于制药企业对药品及新药的加速试验，长期试验，高湿试验和强光照射试验。药品稳定性试验箱（强光药品稳定性试验箱、药品光照试验箱）主要是用于制药业、医学、生物技术行业 and 所有包括生命科学的相关工业领域。

南昌药品恒温恒湿箱优势：全新设计的强光药品稳定性试验箱引进消化国外先进技术。主要零部件采用进口优质产品，具有稳定、安全、可靠的品质。

- 1.紫外杀菌系统：可定期对箱体内部进行消毒，可有效杀灭箱体内循环空气和增湿盘水蒸气的浮菌，从而有效防止药品试验期间的污染。并为药品箱创造出无菌的环境。
- 2.连续运行保证：两套进口压缩机自动切换，确保药品试验长时间连续运行不发生故障。突破国内药品试验箱无法长时间连续运行的缺陷。
- 3.安全功能：独立限温报警系统，并声光报警提示操作者。保证实验室安全运行不发生意外。温度偏低或偏离及超温报警。
- 4.进口湿度传感器：选用能在高温状态运行的湿度传感器，避免干湿球湿带频繁更换带来的烦恼。
- 5.资料记录与故障诊断显示：当试验箱发生故障，动态显示屏会出现故障信息，试验箱运行故障一目了然。可连接打印机或Rs485通讯接口，用电脑和打印机记录温度和时间曲线，为试验过程数据储存与回放提供有力保证。