手动气控插板阀、手气两用闸板阀

产品名称	手动气控插板阀、手气两用闸板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1850.00/台
规格参数	材质:铸钢、不锈钢 介质:灰渣 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

手动气控插板阀、手气两用闸板阀产品特点：

1、结构简单、操纵灵活、重量轻、无卡阻。 2、能随时调整尺度、可双向操作。 3、门的启闭、锁紧采用连锁设计，便于计算机集中控制，为便于维修及特殊需要，亦可现场手控操作。 4、气动隔绝门能在10秒之内完成全部动作。 5、采用新颖密封材料，封闭性能好，耐磨度高。

手动气控插板阀、手气两用闸板阀执行标准：

1、设计制造按：GB12235-59; 2、结构长度按:GB12221-89; 3、法兰尺寸按:JB/T79-94; 4、检查和试验按:GB13927;

手动气控插板阀、手气两用闸板阀型号解析：

阀门类型	驱动方式	连接方式	结构形式	密封材质	压
Z-闸阀	气动-6	法兰-4	单闸板3	软密封 X	1

手动气控插板阀、手气两用闸板阀主要性能规范

公称压力PN（MPa）	试验压力（MPa）		适用介质
	壳体	密封	

0.6	0.9	0.66	煤浆、粮浆、纸浆
1.0	1.5	1.1	活水砂浆、矿渣、

手动气控插板阀、手气两用闸板阀主要外形及连接尺寸(mm)

公称压力mm	L		D	D1	H
	PN0.6	PN1.0			
50	48	48	125	100	3
65	48	48	145	120	3
80	50	50	160	135	3
100	50	50	180	155	4
125	50	50	210	185	5
150	60	60	240	210	6
200	60	60	295	265	7
250	70	70	350	318	9
300	70	80	400	368	1
350	80	80	460	430	1