

合肥造纸业专用塑料气动隔膜泵厂家直销

产品名称	合肥造纸业专用塑料气动隔膜泵厂家直销
公司名称	浙江胜士富机械有限公司
价格	面议
规格参数	流量:0-50 扬程:0-50 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道和二村
联系电话	13165865915

产品详情

一，气动隔膜泵产品概述

QBY系列气动隔膜泵，具有自吸泵、潜水泵、屏蔽泵、泥浆泵、和杂质泵等输送机械的许多优点。主要可用来输送腐蚀性、有毒、易挥发液体；可根据不同输送物质选择相应的材质的气动隔膜泵；第三代气动隔膜泵与第二代产品相比，具有更好的工作性能，即使在气源条件不佳的情况下，仍然可以正常工作。

二，气动隔膜泵产品特点

- 1、气动隔膜泵不需灌引水，吸程高达7米，扬程达70米，出口压力 0.6Mpa
- 2、气动隔膜泵流动宽敞，通过性能好，允许通过最大颗粒直径达10毫米。抽送泥浆、杂质时，对泵磨损甚微；
- 3、气动隔膜泵的扬程、流量可通过气阀开度实现无级调节(气压调节在1-7bar之间)
- 4、气动隔膜泵无旋转部件，没有轴封，隔膜等抽送的介质与泵的运动部件、工件介质完全隔开，所输送的介质不会向外泄漏。所以抽送有毒、易挥发或腐蚀性介质时，不会造成环境污染和危害人身安全；
- 5、气动隔膜泵不必用电，在易燃、易爆场所使用安全可靠
- 6、气动隔膜泵可以浸没在介质中工作
- 7、使用方便、工作可靠、开停只需简单地打开和关闭气体阀门，即使由于意外情况而长时间无介质运行或突然停机泵也不会因此而损坏，一旦超负荷，泵会自动地停机，具有自我保护性能，当负荷恢复正常后，又能自动启动运行；

- 8、气动隔膜泵的结构简单、易损件少，该泵结构简单，安装、维修方便，泵输送的介质不会接触到配气阀，联杆等运动部件，不像其他类型的泵因转子、活塞、齿轮、叶片等部件的磨损而使性能逐步下降；
- 9、可输送较粘的液体(粘度在1万厘泊以下)；
- 10、气动隔膜泵无须用油润滑，即使空转，对泵也无任何影响，这是该泵一大特点；

三，气动隔膜泵优势所在

可在不良气源的情况下使用，换向阀中Derlin材质的滑块坚固耐用，不易损坏；

气路畅通，从1/2 ' 到3 ' 泵的气路部分绝无障碍，保证换向灵活；

100%可外部维护式换向阀；

与其它的双隔膜泵相比，活动部件非常少；

先导式换向阀具有极高的机械寿命，可保障日复一日的运行

四，气动隔膜泵主要用途

- 1、 泵吸油漆、树胶、颜料。
- 2、 粘合剂和胶水、全部种类可用泵吸取。
- 3、 泵吸花生酱、泡菜、土豆泥、小红肠、果酱苹果浆、巧克力等。
- 4、 各种瓦、瓷、砖器及陶器釉浆。
- 5、 油井钻好后，用泵吸沉积物及灌浆。
- 6、 泵吸各种乳剂和填料。
- 7、 泵吸各种污水。
- 8、 用泵为油轮，驳船清仓吸取仓内污水。
- 9、 啤酒花及发酵粉稀浆、糖浆、糖密。
- 10、 泵吸矿井、坑道、隧道、选矿、矿渣中的积水。泵吸水泥灌浆及灰浆。
- 11、 各种橡胶浆。
- 12、 各种磨料、腐蚀剂、石油及泥浆、清洗油垢及一般容器。
- 13、 各种剧毒、易燃、易挥发液体。
- 14、 各种强酸、强碱、强腐蚀液体。
- 15、 各种高温液体最高可耐150 。

16、作为各种固液体分离设备的前级送压装置。