宜兴耐酸碱塑料电动隔膜泵厂家价格优惠

产品名称	宜兴耐酸碱塑料电动隔膜泵厂家价格优惠
公司名称	浙江胜士富机械有限公司
价格	面议
规格参数	流量:0-50 扬程:0-50 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道和二村
联系电话	13165865915

产品详情

DBY型电动隔膜泵产品简介：

DBY型电动隔膜泵是一种新型的泵类,近年来,由于在隔膜材质上取得了突破性的进展,国际上越来越多的工业化国家采用此种型式的泵,取代部份离心泵、螺杆泵,来应用于石化、陶瓷、冶金等行业,产品设计均参考美国ABEL公司样机,DBY电动隔膜泵适用于低压,即出口压力≤3kgf/cm2的场合. DBY电动隔膜泵是本厂生产的一种新型输送机械，采用电动机通过减速机减速驱动，对于各种腐蚀性液体，带颗粒的液体，高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体，均能以抽光吸尽。其性能参数与德国的WLLDENPVMPS、美国的MARIOWPUMPS的相近。

本厂目前已形成系列化生产，共有八种规格通径:

φ 10mm（3/8''）

φ 15mm （1/2''）

φ 25mm （1''）

φ 40mm （11/2''）

φ 50mm （2''）

φ 65mm （21/2''）

φ 80mm （3''）

φ 100mm （4''）

五种材质：铸铁DBY电动隔膜泵、铝合金DBY电动隔膜泵、不锈钢DBY电动隔膜泵、氟塑料衬里DBY电动隔膜泵、流体衬胶DBY电动隔膜泵。隔膜泵根据不同液体介质分别采用丁晴橡胶、氯丁橡胶、聚四氟乙烯、聚全氟乙烯F46等材质的隔膜片、密封球及密封球座，以满足不同客户的需要。DBY电动隔膜泵自投厂以来，已被国内外众多石油、化工、电子、陶瓷、纺织系统单位采用，安置在各种特殊场合，用来抽用各种常规泵不能抽吸的介质，均取得了满意的效果。

DBY电动隔膜泵注意事项:DBY电动隔膜泵泵工作时先打开出口阀，在工作时严禁关闭出口阀门。

【DBY型电动隔膜泵】产品特点：

1、不需灌引水，自吸能力达7米以上。

2、通过性能好，直径在10毫米以下的颗粒、泥浆等均可以毫不费力地通过。

3、由于隔膜将被输送介质和传动机械件分开，所以介质绝对不会向外泄漏；且泵本身无轴封，使用寿命大大延长；根据不同介质，隔膜可分为氯丁橡胶、氟橡胶、丁晴橡胶、聚四氟已烯、特氟龙(F46)等，可以满足不同客户的要求。

4、泵体介质过流部分，可根据用户要求不同，分为铸铁、不锈钢、衬胶、铝合金，电机可分普通电机、防爆电机、减速电机和电磁调速电机

【DBY型电动隔膜泵】技术参数：

流量：0-20m3/h；

扬程：30m；

功率：0.37-4kw；

转速：1450r/min；

口径：10-100mm；

温度：-15-+150℃；

自吸高度：5-7m。

【DBY型电动隔膜泵】主要用途：

1. 泵吸花生酱、泡菜、土豆泥、小红肠、果酱、苹果酱、巧克力等。

2. 泵吸油漆、树胶、颜料。

3. 粘合剂和胶水、全部种类可用泵吸取。

4. 各种瓦、瓷、砖器及陶器釉浆。

5. 油井钻好后，用泵吸沉积物及灌浆。

6. 泵吸各种乳剂和填料。

7. 泵吸各种污水。

8. 用泵为油轮，驳船清仓吸取仓内污水。

9. 啤酒花及发酵粉稀浆、糖浆、糖蜜。

10. 泵吸矿井、坑道、隧道、选矿、矿渣中的积水。泵吸水泥灌浆及灰浆。

11. 各种橡胶浆。

12. 各种磨料、腐蚀剂、石油及泥浆、清洗油垢及一般容器。

13. 各种剧毒、易燃、易挥发液体。

14. 各种强酸、强碱、强腐蚀液体。

15. 作为各种固液体分离设备的前级送压装置

隔膜泵材质：铸铁、铝合金、不锈钢、、衬四氟 F46 、衬胶。

隔膜片材质：丁晴橡胶、氯丁橡胶、氟橡胶、聚四氟乙烯、聚全氟乙烯F46。

密封球材质：丁晴橡胶、氯丁橡胶、聚四氟乙烯、不锈钢、陶瓷。

密封球座材质：丁晴橡胶、氯丁橡胶、氟橡胶、聚四氟乙烯