

水处理不锈钢折叠液压滤芯 液压油滤芯

产品名称	水处理不锈钢折叠液压滤芯 液压油滤芯
公司名称	固安县温泉休闲商务产业园区晴空滤芯厂
价格	54.00/个
规格参数	品牌:晴空贺德克 型号:齐全 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区杨各庄村
联系电话	0316-6175948 15932620787

产品详情

水处理不锈钢折叠液压滤芯 液压油滤芯

基本简介

水处理不锈钢滤芯，具有很好的良好的过滤性能、对2-200um的过滤粒度均可发挥均一的表面过滤性能，主滤材采用多层不锈钢烧结网，过滤精度为0.5-200um，其外形尺寸可按用户要求加工。

性能

具有各种不同的孔隙度(28%—50%)、孔径(4u—160u)及过滤精度(0.2um—100um)，孔道纵横交错，耐高温、抗急冷急热。抗腐蚀.适用于多种酸、碱等腐蚀性介质，[不锈钢折叠滤芯](#)

可耐一般的酸碱和有机物腐蚀，特别适用于含硫气体过滤.强度高、韧性好.适用于高压环境中.可焊接，便于装卸.孔形稳定，分布均匀，保证过滤性能稳定.再生性能好.反复清洗再生后过滤性能恢复90%以上。

主要特性

- 1、良好的过滤性能、对2-200um的过滤粒度均可发挥均一的表面过滤性能；
- 2、耐蚀性、耐热性、耐压性、耐磨性好；并可反复冲洗和使用寿命长。
- 3、不锈钢滤芯气孔均匀、精确的过滤精度；
- 4、不锈钢滤芯单位面积的流量大；
- 5、不锈钢滤芯适用低温、高温环境；清洗之后可以再使用，免更换。

应用范围

石油化工、油田管道过滤；加油设备、工程机械设备燃油过滤；水处理行业设备过滤；7 制药及食品加工领域；额定流[不锈钢折叠滤芯量](#)

80-200l/min 工作压力 1.5-2.5pa 过滤面积(m²)0.01-0.20 过滤精度(μm) 2-200 μm 滤材不锈钢编织

网不锈钢冲孔网用于重油燃烧系统前级除水，也可用于化工液体过滤，精度100um，滤芯材质是不锈钢圆微孔网。适用于电子、石油、化工、医药、食品等工业部门中的预处理和后处理系统上。对含悬浮杂质较低（小于2~5mg/L）的水质进一步净化

测试标准

滤抗破裂性验证按ISO 2941

滤芯结构完整性按 ISO 2943

滤芯相容性验证按 ISO 2943

过滤器过滤特性按 ISO 4572

过滤器压差特性按 ISO 3968

流量—压差特性试验按 ISO 3968

相关介绍

滤芯是过滤行业的名词，为了净化原生态的资源和资源的再利用，而需要的净化设备，现在滤芯主要用在油过滤、空气过滤、水过滤等过滤行业。除去液体或者空气中少量固体颗粒的，可保护设备的正常工作或者空气的洁净，当流体进入置有一定规格滤网的滤芯后，其杂质被阻挡，而清洁的流物通过滤芯流出。沃夫曼液体滤芯使液体（包括油、水等）使受到污染的液体被洁净到生产、生活所需要的状态，也就是使液体达到一定的洁净度。

空气滤芯使受到污染的空气被洁净到生产、生活所需要的状态，也就是使空气达到一定的洁净度