

南昌高低温冲击箱 高低温冲击试验箱

产品名称	南昌高低温冲击箱 高低温冲击试验箱
公司名称	江西普桑达试验设备制造有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	温度范围:-65~150 型号:BY-260D 规格:按要求定做
公司地址	江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区富山一路555号5栋
联系电话	0791-85101329 18501065022

产品详情

南昌高低温冲击箱生产厂家可根据用户需要设计、制造各种非标准环境试验设备，工厂基地位于北京市昌平区百善狮子营江海洋电气工业园内，欢迎来厂进行考察。

型号：BY-260D

工作室尺寸：(cm) W*H*D

40*35*35 50*40*40 60*50*50 50*60*75
80*80*80 100*100*100

外箱尺寸约：(cm) W*H*D

150*145*190 160*150*200 170*160*200 180*180*200 260*190*200 280*200*220

电源：AC 380V ± 10%，50Hz

注意：试验箱外箱尺寸根据选择温度范围不同而调整，实际尺寸以生产完工后的箱体尺寸为准。

温度范围：--65 ~150

温度波动度：±0.5

温度均匀度：2.0

高温贮热范围：60 ~200

低温贮存范围：-10 ~-75 （可选）

风门切换时间： 10秒

温度恢复时间： 5分钟

南昌高低温冲击箱生产厂家主要配置：

1. 温度控制：采用全进口触摸按键式仪表，操作设定简单。
2. 资料及试验条件输入后：控制器具有锁定功能，避免人为触摸而改变温度值。
3. 具有P.I.D自动演算的功能，可将温度变化条件立即修正，使温度控制更为精确稳定。
4. 可选配打印机。
5. 加热系统：全独立系统，镍铬合金电加热式加热器
6. 制冷系统：全封闭风冷单级压缩制冷方式/原装法国“泰康”/全封闭风冷复迭压缩制冷方式
7. 循环系统：耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮
8. 外箱材质：优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理
9. 内箱材质：SUS304不锈钢优质镜面光板
10. 保温材质：聚胺脂硬质发泡、超细玻璃纤维绵
11. 门框隔热：双层耐高低温老化硅橡胶门密封条
12. 标准配置：多层加热触霜附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(25、50、100mm)1个
13. 安全保护：漏电、短路、超温、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护
14. 箱体结构特点:箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，并采用无反作用把手，操作简便。

南昌高低温冲击箱生产厂家产品优点：

优点一：采用进口触摸屏控制器，荧幕操作简单，程式编辑容易，使用各种温度交变试验条件，具有RS232通讯界面及软件，可以在电脑上执行参数的设置修稿、编程及实验数据的存盘、打印。

优点二：可在预约开机时间控制中自动提前预热、预冷待机,并可选择有高温或者是低温开始循环或冲击，具备设定循环次数及自动除霜功能。

优点三：具备全自动、高精密系统回路，任一机件的运行动作，完全由PLC锁定处理，温度控制精度高，采用PID自动演算控制。

优点四：可独立设定高温、低温及冷热冲击三种不同条件，具备高低温试验机的功能。