

ABS（韩国LG）一级代理商

产品名称	ABS（韩国LG）一级代理商
公司名称	上海市达双贸易有限公司
价格	.00/KG
规格参数	韩国LG总代理商:韩国LG总代理商 ABS:AF-312A 韩国:韩国
公司地址	上海市奉贤区
联系电话	13818489196

产品详情

ABS（韩国LG）一级代理商，韩国LG一级代理商，ABS韩国LG总代理商

专业代理经销进口货源（韩国LG）ABS,PC,PMMA,PP,HIPS,PC/ABS,塑胶原料代理商现货供应中国市场，批发价格!

供应韩国LG化学 ABS耐热级ABS:XR-474,XR-401,XR-404,XR-409H

供应韩国LG化学 ABS高光泽性ABS:NG-173,HG-174,SG-175,RX-710

供应韩国LG化学 ABS抗静电性ABS:NS-161,AP-163

供应韩国LG化学 ABS增强加纤ABS:GP-2100,GP-2200,GP-2300,GP-2200H,GP-2106F,GP-2210F

供应韩国LG化学 ABS抗冲击 HI-121H,HI-151

供应韩国LG化学 ABS金属电镀ABS MP-211,MP-220

ABS根据冲击强度可分为：超高抗冲型、高抗冲击型、中抗冲型等种；

ABS根据成型加工工艺的差异，又可分为：注射、挤出、压延、真空、吹塑等品种；

ABS依据用途和性能的特点，还可分为：通用级、耐热级、电镀级、阻燃级、透明级、抗静电、挤出板材级、管材级等品种。

ABS塑料性能:ABS性能

ABS无毒、无味，外观呈象牙色半透明，或透明颗粒或粉状。密度为1.08~1.18g/cm,收缩率为0.4%~0.9%，

吸湿性 <1% , 熔融温度217~237 , 热分解温度>250 。

力学性能

ABS有优良的力学性能,其冲击强度极好,可以在极低的温度下使用;ABS的耐磨性优良,尺寸稳定性好,又具有耐油性,可用于中等载荷和转速下的轴承。ABS的耐蠕变性比PSF及PC大,但比PA及POM小。ABS的弯曲强度和压缩强度属塑料中较差的。ABS的力学性能受温度的影响较大。

热学性能

ABS的热变形温度为93~118 ,制品经退火处理后还可提高10 左右。ABS在-40 时仍能表现出一定的韧性,可在-40~100 的温度范围内使用。

电学性能:

ABS的电绝缘性较好,并且几乎不受温度、湿度和频率的影响,可在大多数环境下使用。

环境性能

ABS不受水、无机盐、碱及多种酸的影响,但可溶于酮类、醛类及氯代烃中,受冰乙酸、植物油等侵蚀会产生应力开裂。ABS的耐候性差,在紫外光的作用下易产生降解;于户外半年后,冲击强度下降一半。

ABS塑料用途:

ABS树脂的最大应用领域是汽车、电子电器和建材。汽车领域的使用包括汽车仪表板、车身外板、内装饰板、方向盘、隔音板、门锁、保险杠、通风管等很多部件。在电器方面则广泛应用于电冰箱、电视机、洗衣机、空调器、计算机、复印机等电子电器中。建材方面,ABS管材、ABS卫生洁具、ABS装饰板广泛应用于建材工业。此外ABS还广泛的应用于包装、家具、体育和娱乐用品、机械和仪表工业中。

ABS树脂广泛应用于汽车工业.电器仪表工业和机械工业中,常作齿轮,汽车配件,挡泥板,扶手,冰箱内衬,叶片,轴承,把手,管道,接头,仪表壳,仪表板,盆安全帽等;在家用电器和家用电子设备的应用前景更广阔,如电视机,收录机,冰箱,冷柜,洗衣机,空调机,吸尘器和各种小家点器材;日用品有鞋,包,各种旅游箱,办公设备,玩具及各种容器等,低发泡的ABS能代替木材,适合作建材,家具和家庭用品.