

梅花形不锈钢刀闸阀、钢制梅花型刀闸阀

产品名称	梅花形不锈钢刀闸阀、钢制梅花型刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

梅花形不锈钢刀闸阀、钢制梅花型刀闸阀具有结构简单紧凑、设计合理、轻型节材,密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点,可在工作压力1.0MPa-2.5MPa,使用温度-29-650 情况下正常工作。刀型闸阀其闸板具有剪切功能,可刮除密封面上的粘着物,自动清除杂物,不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

梅花形不锈钢刀闸阀、钢制梅花型刀闸阀技术参数：

公称压力：0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、150Lb公称通径：DN50-1400mm NPS
2"-20"适用温度：-38-+200 （具体温度范围视密封副材质和介质性质而定）连接法兰：ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS主体材料：WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3、CF3M密封型式：硬密封、软密封泄漏量：硬密封：D级（液体 $0.1 \times DN$ mm³/s）软密封：A级（零泄漏）适用介质:糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物等

配套附件：安装法兰

梅花形不锈钢刀闸阀、钢制梅花型刀闸阀要外形及连接尺寸(mm)

公称

压力

(Mpa)

公称

通径

DN

长度

L

法兰

外径

D

螺栓孔

中心圆

直径D2

连接凸

出部分

直径D2

H

N-M

D0

1.0

50

50

160

125

100

285

4-M16

180

60

50

180

145

120

298

4-M16

180

80

50

195

160

135

315

4-M16

200

100

50

215

180

155

365

8-M16

220

125

50

245

210

185

400

8-M16

240

150

60

280

240

210

475

8-M20

280

200

60

335

295

265

540

8-M20

320

250

70

390

350

320

630

12-M20

350

300

80

440

400

368

780

12-M20

400

350

90

500

460

482

885

16-M20

400

400

100

565

515

482

990

16-M22

450

450

120

615

565

532

1100

20-M22

500

500

130

670

620

585

1200

20-M22

550

600

130

780

725

685

1450

20-M27

600

700

160

895

840

800

1700

24-M27

600

800

160

1010

950

905

2000

24-M30

680

900

160

1110

1050

1005

2300

28-M30

680