

全预混锅炉|全预混冷凝模块锅炉

产品名称	全预混锅炉 全预混冷凝模块锅炉
公司名称	渭南一德工贸有限公司
价格	10000.00/吨
规格参数	品牌:一德 加工定制:是
公司地址	陕西省渭南市经济技术开发区前进路北段
联系电话	0913-2584118 13389135629

产品详情

一、清灰孔对比

全预混冷凝模块锅炉清灰孔长度430mm可以将燃烧换热室的积灰清理完全，有利于锅炉的正常运行，不会因为积灰的问题而导致锅炉热效率降低。

而普通铝制全预混锅炉的清灰孔一般长度为300mm，只能将清灰孔正对部分燃烧换热室进行清灰处理，对锅炉上部及下部清灰孔无法触及的部分无法进行清灰处理，会影响锅炉的热效率。

二、排烟口对比

一德全预混冷凝模块锅炉排烟口采用铸造技术一次成型铸造成可拆卸式烟囱支座，不仅方便安装和拆卸，专用的法兰更能保证烟囱接口的密闭性。烟囱支座最大直径 355配合不同的密封法兰，满足1440kw以下任意机型的烟气需求。烟囱支座底部有冷凝水导流槽，利于冷凝水的及时排除，防止锅炉的腐蚀。

普通铝制全预混锅炉的排烟口采用垂直式铸造，在接外部烟囱时需要自主加装一个不锈钢弯头才能正常连接烟囱，而不锈钢和铸铝连接时存在接缝不严密，不易安装等缺陷，长期使用会出现松动情况，而导致锅炉燃烧时的烟气逸散到锅炉房内，而烟气中的co密度较空气中会沉积在锅炉房下层，这样就有co中毒的危险，轻则伤重则亡，不容忽视。

三、换热面积对比

一德全预混冷凝模块锅炉换热面积大，较同功率铝制锅炉换热面积增大15%-20%，进出水口采用方形对接圆形法兰的安装方式，方形进出水口的通流直径大于外部对接的圆形法兰，可满足700-1400kw任意机型的进出水需求。

普通铝制全预混锅炉的进出水口方形与外部圆形法兰的通流直径基本相同，如铸造换热片的法兰接口为100，只能满足700kw以下锅炉的进出水需求。