

# 全自动叠片式过滤器

产品名称	全自动叠片式过滤器
公司名称	安徽励进环保科技有限公司
价格	6800.00/台
规格参数	品牌:励进 联系人:蒋经理 手机:17555123030
公司地址	蚌埠市黄山大道8318号（上理大科技园蚌埠基地产业发展南区9号楼三层301室）（注册地址）
联系电话	0552-3063110，400-0552-110 17555123030

## 产品详情

### 全自动叠片式过滤器

一个2英寸过滤单元内含一个SPIN组件，2英寸DST单元是叠片过滤的基础单元，单元进出口为2英寸。

2英寸过滤系统是由多个2英寸过滤单元组成，配套相应的阀门、控制器及管道。根据过滤流量、反洗方式、场地等得不同，可以模块化组合成一个大量流量的过滤系统。

### 全自动叠片式过滤器价格技术参数

系统型号LJ2-2LJ2-3LJ2-4LJ2-5系统单元数2345大工作压力10bar10bar10bar10bar小反洗压力2.8bar2.8bar2.8bar2.8bar建议流量130-400 μ m38m3/h57m3/h76m3/h95m3/h建议流量100 μ m30m3/h45m3/h60m3/h75m3/h建议流量55 μ m22m3/h33m3/h44m3/h55m3/h建议流量20 μ m15m3/h16m3/h21m3/h26m3/h系统长度645mm945mm1245mm1545mm系统高度815mm815mm815mm815mm系统宽度720mm720mm720mm720mm重量（聚脂喷涂碳钢管道）79kg100kg120kg140kg反冲洗模式本源反洗、外源反洗、空气辅助反洗总管材料碳钢表面喷涂聚脂、全塑、304不锈钢、316不锈钢

对于更大的

一个2英寸过滤单元内含一个SPIN组件，2英寸LJ单元是叠片过滤的基础单元，单元进出口为2英寸。

2英寸过滤系统是由多个2英寸过滤单元组成，配套相应的阀门、控制器及管道。根据过滤流量、反洗方式、场地等得不同，可以模块化组合成一个大量流量的过滤系统。

### 叠片过滤器价格技术参数

系统型号LJ2-2LJ2-3LJ2-4LJ2-5系统单元数2345大工作压力10bar10bar10bar10bar小反洗压力2.8bar2.8bar2.8bar2.8bar建议流量130-400 μ m38m3/h57m3/h76m3/h95m3/h建议流量100 μ m30m3/h45m3/h60m3/h75m3/h建议流量55 μ m22m3/h33m3/h44m3/h55m3/h建议流量20 μ m15m3/h16m3/h21m3/h26m3/h系统长度645mm945mm1245mm1545mm系统高度815mm815mm815mm815mm系统宽度720mm720mm720mm720mm重量（聚脂喷涂碳钢管道）79kg100kg120kg140kg反冲洗模式本源反洗、外源反洗、空气辅助反洗总管材料碳钢表面喷涂聚脂、全塑、304不锈钢、316不锈钢对于更大的流量，可增加单元数，详情请咨询我公司技术人员

流量，可增加单元数，详情请咨询我公司技术人员

一个3英寸LJ过滤单元进出口为3英寸。3英寸过滤系统是由多个3英寸LJ过滤单元组成，配套相应的阀门、控制器及管道。根据过滤流量、反洗方式、场地等的不同，可以模块化组合成一个大流量的过滤系统。

#### 技术参数

系统型号PY3-4PY3-5PY3-6PY3-7系统单元数4567大工作压力10bar10bar10bar10bar小反洗压力2.8bar2.8bar2.8bar2.8bar建议流量130-400 μ m120m3/h150m3/h180m3/h210m3/h建议流量100 μ m88m3/h100m3/h132m3/h154m3/h建议流量55 μ m64m3/h80m3/h96m3/h112m3/h建议流量20 μ m32m3/h40m3/h48m3/h56m3/h系统长度950mm1550mm1850mm2150mm系统高度1250mm1250mm1300mm1300mm系统宽度900mm900mm900mm900mm重量（聚脂喷涂碳钢管道）185kg223kg260kg295kg反冲洗模式本源反洗、外源反洗、空气辅助反洗总管材料碳钢表面喷涂聚脂、全塑、304不锈钢、316不锈钢对于大、小的流量，可增加单元数，详情请咨询我公司技术人员

一个4英寸LJ过滤单元内含3个基本组件，进出口为4英寸。

4英寸过滤系统是由多个4英寸LJ过滤单元组成，配套相应的阀门、控制器及管道。根据过滤流量、反洗方式、场地等情况的不同来组合，以满足大流量过滤处理的要求。

#### 技术参数

系统型号PY4-4PY4-5PY4-6PY4-7系统单元数4567大工作压力10bar10bar10bar10bar小反洗压力2.8bar2.8bar2.8bar2.8bar建议流量130-400 μ m250m3/h375m3/h450m3/h525m3/h建议流量100 μ m210m3/h270m3/h325m3/h380m3/h建议流量55 μ m180m3/h240m3/h280m3/h330m3/h建议流量20 μ m——105m3/h125m3/h150m3/h系统长度2280mm2850mm1450mm1950mm系统高度1405mm1405mm1405mm105mm系统宽度1250mm1250mm1300mm1300mm重量（聚脂喷涂碳钢管道）570kg785kg910kg1270kg标准总管尺寸10"10"12"12"反冲洗模式本源反洗、外源反洗、空气辅助反洗总管材料碳钢表面喷涂聚脂、全塑、304不锈钢、316不锈钢对于更大的流量，可增加单元数，详情请咨询我公司技术人员

注：1、励进环保公司所有产品均可按照您的要求量身订做，如您对产品有任何疑问或要求可及时。

2、励进环保公司保留随时修改之权利，如有修改本公司恕不另行通知。