

# 雷诺护垫 大型雷诺护垫厂家

产品名称	雷诺护垫 大型雷诺护垫厂家
公司名称	深州市昌盛丝网加工厂
价格	5.00/平方米
规格参数	孔径:60*80 80*100 100*120 丝径:2.0-4.0 尺寸:3*2*0.33*2*0.17 3*2*0.23
公司地址	深州市大贾村
联系电话	18503189008 18503186008

## 产品详情

雷诺护垫 雷诺护垫厂家 质优价廉雷诺护垫厂家

很多客户在选购雷诺护垫的时候，主要是关心雷诺护垫的产品问题，都会问到，提供检测报告吗？厂家检测报告还是第三方检测报告？博帅雷诺护垫厂家的雷诺护垫在出厂之前必须要经过质量检验，检验合格以后才能出厂。选购雷诺护垫、单隔板雷诺护垫、双隔板雷诺护垫、镀锌覆塑雷诺护垫、高尔凡雷诺护垫、生态雷诺护垫、护坡雷诺护垫、石笼护垫、格宾护垫请选择博帅雷诺护垫厂家，既能保证您的质量又能降低您的成本。

雷诺护垫又叫石笼护垫、格宾护垫、格网护垫。雷诺护垫是m的网箱结构，简单讲就是用来装石头的，多数用于堤坡防护，河道石头堆砌，护岸、护坡、护脚等。雷诺护垫分双隔板雷诺护垫和单隔板雷诺护垫，单隔板雷诺护垫其性能特点与编织制作工艺比双层隔板雷诺护垫都有很大的优势所在就比如原材料相对就会节省很多，降低了采购成本，但是一般人们常用的还是双隔板雷诺护垫，双隔板雷诺护垫施工方便，稳固性更强，可以有效的防止倒塌，提高结构的抗侵蚀能力。这也是多年来在工程施工过程中不断从单隔板雷诺护垫演变成是双隔板雷诺护垫的缘由。

雷诺护垫的基本参数：

丝径：2.0mm-4.0mm，网丝越细，重量越轻。

网孔：60\*80mm、80\*100mm；网孔越大重量越轻。

尺寸：标准尺寸为长3-6m，宽2-4m，高m。内部按1m间隔布置隔板。

雷诺护垫材质有：光丝、镀锌丝电镀锌、热镀锌、镀锌铝合金、覆PVC/PE、矽胶涂塑、不锈钢等，

雷诺护垫价格：一般按平米说，生产价格5-8元每平米

雷诺护垫质量检测标准：

- 1.丝径公差范围： $\pm 0.06$
- 2.网孔公差范围：偏孔+16% - -4%；正孔+5%--5%
- 3.抗拉强度牛/平方毫米，符合南非的SANS标准。
- 4.延展性：大于或等于10 %，符合欧洲10223-3标准，测试样本大于或等于25厘米。
- 5.锌层标准：镀锌钢丝圈轮中心轴6轮，重复4次。符合sans标准，没有锌沉淀不起皱，无脱落现象。
- 6.PVC聚酯膜指标：拉伸强度： 15Mpa，伸长率 160%
- 7.可量测性：测试时，网丝以每分钟15速度互相缠绕，然后反方向以相同速度缠绕，
- 8.镀锌层以及原丝不会破裂。符合SANS标准。

达到这种质量要求的雷诺护垫价格也稍微高一些，毕竟一分质量一分货。

雷诺护垫的特性：

- 1.雷诺护垫材料的热镀锌及覆塑防腐处理使其耐久性好、使用寿命长。
- 2.雷诺护垫是柔性结构，具有稳定性、整体性好，具有很好的适应变形的能力，对于地基不均匀沉陷有很好的自我调整性。
- 3.雷诺护垫透水性好，有利于网箱后填土内孔隙水的排出，可有效降低墙后的地下水位。
- 4.雷诺护垫面板上可直进行绿化，石材间的缝隙有利于绿化植物生长，可美化、保护生态环境。
- 5.雷诺护垫由专业雷诺护垫厂家集中生产，成捆运至工地后再进行装配，方便运输、装配快捷。

雷诺护垫多用于河道河岸的护坡加固等工程中，施工时需将雷诺护垫进行组装，并一个接一个的摆放在合适的地点，为了构成完整的结构，用钢丝或钢环把所有相邻空雷诺护垫沿其接触面的边联接。在施工过程中由于坡面陡或者坡面光滑时容易引起雷诺护垫下滑的情况，须在坡顶加木桩或钢管固定。

另外，在坡面上施工时，为防止施工过程中石料受重力影响或人工踩踏下滑而造成隔板弯曲，石料必须从坡脚往坡顶方向进行装填；同时相邻隔板、边板两侧的石料也宜同时进行装填。

此外为保证土基面及雷诺护垫不被踩变形，施工时需垫木板，人员不能直接踩在土基上行走。

雷诺护垫的优点远远不止这些，只有更好的了解它的特点，才能更好的进行使用。