

合金无缝三通生产厂家

产品名称	合金无缝三通生产厂家
公司名称	沧州禹拓管道装备有限公司
价格	22.00/个
规格参数	
公司地址	盐山县靖远东路与高城大街交叉口（注册地址）
联系电话	0317-6189981 13582724391

产品详情

高压无缝三通生产厂家。张经理：13582724391

我厂产品涉及范围广泛：大型大口径系列、不锈钢系列、碳钢系列、合金钢系列、防腐保温系列 镀锌衬塑系列、国标非标、美标、德标、俄标、日标电厂用电标船用船标化工标准系列，我厂产品主要还有：碳钢三通焊接三通、冷拔三通、对焊三通、合金钢三通、不锈钢三通、耐磨三通、大型大口径三通、厚壁三通高压三通、等径三通、异型异径三通螺纹三通冲压三通锻制三通无缝三通承插焊三通Y型45度斜三通平行三通黑夹克跨越式三通等，欢迎来电垂询，期待与您合作。

异径三通

无缝三通的材质20是指含碳量，含碳量为0.2%，属于低碳钢。钢中可分为低碳钢、中碳钢和高碳钢。碳含量：低碳钢一般小于0.25%；中碳钢一般在0.25~0.60%之间；高碳钢一般大于0.60%。钢中除含有碳(C)元素和为脱氧而含有一定量硅(Si)(一般不超过0.40%)，锰(Mn)(一般不超过0.80%，较高可到1.20%)合金元素外，不含其他合金元素(残余元素除外)。区分钢和铁：含碳量低于2.11%为钢，含碳量高于2.11%为铁；钢中含碳量越高其韧性越差，铁中含碳量越高其韧性越好。

显然，两个大的尺寸是主管，中间接出来的小尺寸就是支管。在纯氧管线中，一般是有压力的，这时氧的活性更大；如使用冷拔三通，只要管内杂物在随氧气流移动时，因管径变化，流速产生变化可能引起杂物与管子的碰撞产生火源或者因流速变化产生的静电放电，都可能引起纯氧管的着火。冷拔三通管件加工方法是：在管道要加工冷拔三通处上作标记，并将标记处打穿。

高压三通，指的是高压水龙头的三通设备。三通是具有三个口子，即一个进口，两个出口；或两个进口，一个出口的一种化工管件，有T形与Y形，有等径管口，也有异径管口，用于三条相同或不同管路汇集处。

高压三通锻打精良，表面光滑，耐酸耐碱耐高温，价格计算合理，外形美观，质感性能强，主要作用是改

变流体方向的。具有三个口子，即一个进口，两个出口；或两个进口，一个出口的一种化工管件，有T形与Y形，有等径管口，也有异径管口，用于三条相同或不同管路汇集处。

高压三通采用专业锻打，焊接等工艺制作。采用高精度数控车床车削，普通车床精车，氩弧焊等加工。

长风破浪会有时，直挂云帆济沧海河北禹拓管件制造有限公司，坐落于“中国管道制造业基地”、“中国管件之乡”、全国最大的钢管集散中心--河北沧州市，是华北地区驰名全国的法兰、管件等产品生产企业。公司总占地面积15万平方米，建筑面积2.5万平方米。

碳钢等径三通是三通的一种，广泛应用于石油化工、石油天然气、液化气、化肥、电厂、核电、造船、造纸、食品卫生、城建等行业工程的建设 and 检修。工业中对这种管件压力要求较高，压力可以达到600公斤，生活中水管压力较低，一般为16公斤。等径三通就是两端直径相同，异径三通就是支管与其它两个直径不同的称为异径三通，表示方法如下：对于等径三通，比如T3三通则表示外径是3英寸的等径三通。对于异径三通，比如T4×4×3.5表示同径为四英寸异径为3.5英寸的异径三通。三通

公司现拥有专业的销售人员70余人分布在全国各地。公司专业生产弯头、三通、弯管、异径管、管帽、法兰、承插及各种管材等系列产品，可按ANSI、ASME、API5L、DIN、JIS等标准生产，公司拥有的无损检验、超声检验、试验机、冲机试验机、物理检测和理化检测，形成了完整的质量安全检测体系。产品质量实行三级检验制度和一票否决制，实现产品出厂合格率100%，年生产能力达15万吨。实现年盈利2000多万。河北禹拓多年来，公司坚持“打造精品，履行承诺，不断创新，追求完美”的质量方针和“诚实营销，共创辉煌”的营销理念，产品在国内外市场享有很高的信誉