检测木屑颗粒发热量设备、生物质木颗粒热值检测仪

产品名称	检测木屑颗粒发热量设备、生物质木颗粒热值检测仪
公司名称	鹤壁市宏科仪器仪表销售有限公司
价格	600.00/套
规格参数	品牌:宏科 型号:ZDHW 产地:鹤壁宏科
公司地址	河南省鹤壁市山城区红旗街西段通用厂家属院对面
联系电话	18639224409 18839228448

产品详情

生物能源热值检测设备、生物质颗粒硫含量检测设备

鹤壁宏科仪器仪表厂生物质大卡大卡测定仪与您共同前进，现实生活中，当您买一样产品时，您一般会确认此产品的质量好坏、卖主可靠性、售后服务、送货及时与否等，但根本的一条是，您是否信任对方及其诺言。这个因素在工业品行业表现得更加突出。工业品行业的特殊性导致了进行销售时必须要给对方足够的信任感。

生物质燃料是光合作用产生的有机可燃物的总称.生物质能作为一种理想的可再生能源,它来源广泛,每年都有大量的工业、农业及森林废弃物产出.在目前世界的能源消耗中,生物质能消耗占世界总能耗的14%,仅次于石油、煤炭和天然气,位居第4位.与化石燃料相比,生物质还具有低污染性,

特点：

使用环境：5-40℃

热容量：约10500J/K

每次完整测试时间：15min左右

热容量jing密度：≤0.15%

准确度/稳定性：符合要求

温度分辨率：0.0001K

点火电压： 24V

点火时间：3分钟点火

生物能源热值检测设备、生物质颗粒硫含量检测设备

定量误差：≤±1g

测量误差：优于国标

电源电压：220±10% 50Hz

具有测试jing度高、性能稳定、系统常数和实验结果可长期保存并且关机后不丢失等优点。仪器采用液晶显示器，显示直观，操作简便。配有串口打印机，实验结果一目了然。

该机还有强大的存储能力，记录了近实验结果，以便查询，极大的方便了操作人员。jing心编制的计算程序，提高了计算jing度，即使不调内筒水温，也可得到满意的测试结果。

仪器采用了双探头，18B20数字测温不须AD转换，同时测定内筒和外筒的水温，节省了专门输入外筒温度的时间。控制器与主机完美的结合为一体，美观、实用，节省空间。

量热仪实验室应设有一单独房间，不得同一房间内同时进行其它客观存在试验项目；实验室zuihao朝北，以避免阳光照射；否则，仪器应放在不受阳光直射的地方。

室温应尽量保持稳定，每次测定过程室温变化不应超过1K，通常室温以10~30°C范围为宜。

室内应无强烈的空气对流，因此不应有强烈的热源和风扇等，试验过程中应避免开启门窗；应避免室内人员过多。

生物能源热值检测设备、生物质颗粒硫含量检测设备