

外编棉线胶管 纤维棉线编织胶管

产品名称	外编棉线胶管 纤维棉线编织胶管
公司名称	景县金洋橡胶制品有限公司
价格	10.00/米
规格参数	
公司地址	河北省衡水市景县北留智镇苏院村（注册地址）
联系电话	13290586500

产品详情

铠装隔热胶管

一、产品结构:

以耐高温高压钢丝缠绕胶管为基体,外皮包覆纳米耐火涂料层、不锈钢丝编织层和阻燃层构成。

二、产品特点:

高压、耐火、隔热，管体美观防腐蚀，抗静电、高耐磨、重量轻、耐高低温、低温下弯曲性能好、寿命长。

三、产品用途:

油田井控作业，金属冶炼及化工行业等有热源或热辐射的高温环境。

四、技术性能指标：

胶管内径(mm)	胶管外径(mm)	缠绕层外径(mm)	工作压力		试验压力		最小爆破压		最小弯曲半径(m)
			MPa	PSI	MPa	PSI	MPa	PSI	
13(1/2")	57.8 ± 3.6	22.2 ± 0.38	43	6230	64.5	9345	86	12460	215
16(5/8")	61 ± 3.6	26 ± 0.8	38	5506	57	8259	76	11012	245

19(3/4")	66.5 ± 3.6	30 ± 0.8	34.5	4999	51.75	7498	69	9988	300
25(1")	74.5 ± 4.3	36 ± 0.8	27.5	3984	41.25	5976	55	7968	370
32(1 1/4")	80.8 ± 5.2	44 ± 0.8	20.5	2970	30.75	4455	41	5940	470
38(1 1/2")	87.2 ± 5.1	50.8 ± 1.0	17	2463	25.5	3694	34	4926	570
51(2")	100.7 ± 5.1	63.8 ± 1.0	17	2463	25.5	3694	34	4926	720