

高压油管船舶输送油管

产品名称	高压油管船舶输送油管
公司名称	景县金洋橡胶制品有限公司
价格	300.00/米
规格参数	
公司地址	河北省衡水市景县北留智镇苏院村（注册地址）
联系电话	13290586500

产品详情

重型化工复合软管：

应用：

- 1.用于船到船、船到岸的液态油品管道传输的软连接部分；
- 2.能在正、负压条件下输送各种油品；
- 3.适用于高压、高低落差大、风浪大的极限工况。

特点：

- 1.针对化工品多样化，有多种软管类型可供选择—SG / SS / PTFE-SG / PTFE-SS。专门为一些极限工况而设计，具有极好的安全性、牢固性；
- 2.设计工作压力：20kgf/cm²，极限测试爆破压力 80kgf/cm²；

- 3.可根据客户的要求进行一些调整，将该型改进为目前欧标EN13765:2003中最高级别的软管；
- 4.选用了目前更好的软管加强材料，是复合软管系列中最坚实的一款。在满足用户对安全性、轻便性的要求下，大大拓展了国际市场对复合软管的使用范围的定义；
- 5.设计中已将应对海上、海岸的复杂工况如风浪、船的晃动、自重及操作等安全系数考虑进去，此为专利；
- 6.能应对瞬间较大工作压力差的变化。

其他参数：

口径：4"-8"

工作压力：2.0MPa

温度范围：-30 ~ +80

安全系数 = 爆破压力 / 工作压力 4

设计、制造及检测标准：国际通用的欧标EN13765：2003的Type 3。

重型油管内径、最大工作压力、最小弯曲半径、重量、最长生产长度如下表:

重型油管- Heavy Duty Oil Hose (工作压力：2.0MPa)

内径		最大工作压力	最小弯曲半径	重量	最长生产长度
英寸	毫米	兆帕	毫米	千克/米	米
4	100	2.0	500	7.60	20
6	150	2.0	700	18.50	20
8	200	2.0	900	25.80	20

以上数据仅供参考，如有疑问请详细咨询。