

# 高模量双组份聚硫密封膏—嵌缝

产品名称	高模量双组份聚硫密封膏—嵌缝
公司名称	河北瑞博橡塑制品有限公司
价格	14.00/千克
规格参数	
公司地址	河北省衡水市景县留府工业区
联系电话	13166570832

## 产品详情

### 高模量双组份聚硫密封膏—嵌缝

双组份聚硫密封胶也称聚硫防水密封膏,是一种黑色粘稠液体膏状建筑密封材料;主要材料是经过硫化的液态橡胶,添加一些硫化剂固化剂等辅助化学试剂.主要用于做建筑密封防水,建筑材料粘接等.双组份双组份聚硫密封胶(膏)(一袋配一桶)我公司是聚硫建筑密封膏(胶)的生产厂家,生产产品经国家建筑防水材料产品质量监督检验中心检测,产品质量达到了中华人民共和国建材行业标准 JC/T483-2006中的优等品指标.在国外发达国家中高层建筑均采用聚硫建筑膏(胶)的墙体接缝密封.

我公司生产的双组份聚硫密封胶(胶)适用于长期浸水建筑接缝密封,与混凝土粘接性能好,如:地下防水接缝、飞机跑道、贮水污、污水池、地下工程、大型水利工程均采用双组份聚硫密封胶,它具有耐老化性、耐久性、气密性和防水性,良好的粘接性的高伸长橡胶形状高弹性体。

双组份聚硫密封膏,是以液态聚硫橡胶作为主剂,加入补强剂、增韧剂、增粘剂、触变剂和其他添加剂配置加工成基膏;以金属氧化物等配置成硫化膏,两组分混合后可固化为弹性密封材料。双组份聚硫密封膏为具有与混凝土具有自粘接性能的、以液态聚硫橡胶为基料的常温硫化双组分建筑B类一等品聚硫密封胶,具有嵌缝止水能力。

聚硫密封胶另一种为双组份。A组份为桶装白色膏状, B组份为瓶袋装液体固化剂,(为方便施工方对颜料要求,颜色单独桶装)。使用时将B组份液体全部挤入A组份桶内,按施工颜色要求放入颜料,迅速上下搅拌至均匀。用小铲将混合好的密封胶抹入待施工的部位。48小时后即可浸水和水接触。

双组份聚硫密封膏使用注意事项: 1、B组份液体要全部投入A组份中,否则影响固化时间和胶性。该密封胶配制均匀后应尽快用完(适用期2小时)避免膏体固化(固化后不能再施工)造成浪费。

2、施工界面安装要干净和干燥否则影响密封胶的粘结力。 3、施工完毕后48小时内避免水冲雨淋。 我厂生产的双组份聚硫密封胶具有以下优点，颜色改为单独桶装，解决市场上调和好后的成品均为单一黑色；可通过不放或少放黑颜色来实现施工方有特殊要求的白色或灰色膏体；由于我公司调改的配方，实现了成品表干时间快、整体固化时间快并且粘结力强的特点，为施工方赶工程进度争取时间和质量。