

聚氨酯PUR单护套拖链电缆

产品名称	聚氨酯PUR单护套拖链电缆
公司名称	上海嘉柔电线电缆有限公司
价格	21.20/米
规格参数	品牌:嘉柔电缆/JIAROUKABEL 型号:TRVVP 产地:上海
公司地址	中国.上海市金山区枫泾工业园2幢1层
联系电话	13918237936 13918237936

产品详情

聚氨酯PUR单护套拖链电缆产品结构

导线：高柔性拖链电缆多股超细经绞无氧裸铜丝,符合VDE0295 CLASS 6标准

绝缘：特之混合弹性体丁腈/TPE材料

颜色代码：< 0.5mm 颜色标识:黑,棕,蓝,紫,粉红,橙;

0.5mm 黑色数字白色号码编码,3芯以上带有黄/绿接地保护线

线芯结构：防扭结构分层,或分组式间隙填充

护套材料：特之混合弹性体丁腈材料

护套颜色：黑色(RAL9005)

灰色(RAL7001)

橙色(RAL2003)

聚氨酯PUR单护套拖链电缆 典型应用

高柔性拖链电缆适用于连续往复运动下的安装,特别是工业作用环境下动力拖链或移动机械部件的频繁弯曲场合.

如现代化机械标准部件的拖链中以及物流系统,操控系统,机械自动化系统等.

数控机床,电子设备,五金冲压,木材石材机械,玻璃与门窗机械,注塑机,机械(人)手,建筑机械,重型机器厂,汽车制造,起重运输设备,自动化仓库,码头,消防车的室内外环境.

聚氨酯PUR单护套拖链电缆 特性与符合性

移动特性：敷设行程:50m,加速度20m/S,移动速度5m/S

弯曲寿命:30次/分钟, > 500万次循环弯曲的高柔性拖链电缆设计寿命

特性： 低粘性表面

防浅水,防油,抗紫外线,耐候性能优异

低温保持柔软

高柔性耐弯折,耐磨性能承受一定的机械外力

符合认证：

聚氨酯PUR单护套拖链电缆技术参数

额定电压： < 0.5mm:300/300V; 0.5mm:300/500V

测试电压： 3000V

移动安装弯曲半径：5~7.5 × D

移动安装使用温度：-20 ~+80

阻燃性： 符合IEC60332-1-2+EN60332-1-2

耐油性耐化学性： 参见JIAROU KABEL高柔性拖链电缆参数附表

接地保护芯线： G=含黄/绿双色接地保护芯线

X=无黄/绿双色接地保护芯线

聚氨酯PUR单护套拖链电缆订购说明

标准长度: (100,200,300,500,1000) 包装形式: 30kg时卷装,大于30kg时盘装
订货时请注明包装规格 (如1 × 500m盘装或5 × 100m卷装)