

PCABS韩国锦湖价格

产品名称	PCABS韩国锦湖价格
公司名称	上海达双贸易有限公司
价格	.00/KG
规格参数	品牌:PCABS韩国锦湖 型号:齐全 产地:韩国
公司地址	上海市奉贤区南桥环城西路2225号第二幢3186室 (注册地址)
联系电话	13818401469

产品详情

上海达双贸易有限公司

PCABS韩国锦湖(上海)代理

产品 Generics泛型 Features特性 Uses使用

KumhoSunny PC/ABS HAC5010G ABS+PC 良好的尺寸稳定性 汽车应用;汽车外部零件...

KumhoSunny PC/ABS HAC5020G ABS+PC 良好的尺寸稳定性 汽车应用;汽车外部零件...

KumhoSunny PC/ABS HAC5030G ABS+PC 良好的尺寸稳定性 汽车应用;汽车外部零件...

KumhoSunny PC/ABS HAC6010FG ABS+PC 阻燃剂;低收缩 电气部件;电气/电子应用

KumhoSunny PC/ABS HAC6020FG ABS+PC 阻燃剂;低收缩 电气部件;电气/电子应用

KumhoSunny PC/ABS HAC6030FG ABS+PC 阻燃剂;低收缩 电气部件;电气/电子应用

KumhoSunny PC/ABS HAC8200FR ABS+PC 阻燃剂;良好的加工性能;高流量 电气部件;电气/电子应用

KumhoSunny PC/ABS HAC8230 ABS+PC 高流 汽车内饰件;电气部件;家居用品

KumhoSunny PC/ABS HAC8240 ABS+PC 高耐冲击 汽车内饰件;电气部件;家居用品

KumhoSunny PC/ABS HAC8240B ABS+PC 高耐冲击 汽车外观部件

PC/ABS注塑模工艺条件:

干燥处理：加工前的干燥处理是必须的。湿度应小于0.04%，建议干燥条件为90~110C，2~4小时。

熔化温度：230~300C。

模具温度：50~100C。

注射压力：取决于塑件。

注射速度：尽可能地高。

PC/ABS: 增加ABS耐热尺寸安定性、改善PC低温、后壁耐冲性、降低成本；抗冲击工程塑料。应用：计算机、打字机、照相机、手机及其它商业机器的壳体、电器设备、电子电器零件、小家电零组件、电吹风、接插件；文字处理器、医疗设备零组件；办公用品、化妆品容器、食物餐盘；草坪和园艺机器；汽车零件（如：汽车头灯框、尾灯外罩、仪表板、内部装修以及车轮盖）。

PC/ABS特性：为非结晶性热塑性塑料，优质的耐热性能、良好的透明度和极高的耐冲击强度等物理机械性能。

PC/ABS优点：1、具高强度及弹性系数、高冲击强度、使用温度范围广；2、高度透明性及自由染色性；3、H.D.T.高；4、耐疲劳性佳；5、耐候性佳；6、电气特性优；7、无味无臭对人体无害符合卫生安全；8、成形收缩率低、尺寸安定性良好

了解韩国锦湖更全面型号 性能 价格 用途，请致电与我咨询订购！