

KP836多合一气体检测仪济南米昂电子

产品名称	KP836多合一气体检测仪济南米昂电子
公司名称	济南米昂电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济南市历下区华阳路26号留学人员创业园3号楼310
联系电话	15562698778

产品详情

KP836便携式气体检测仪采用点阵显示技术，全中文界面操作，可同时检测可燃气体、氧气，一氧化碳和硫化氢，并可按客户需要对一种或任意组合多种气体检测仪，检测仪结果同时显示在屏幕上，用户可随时启动手动操作，标准的USB接口可用于充电和数据传输及其查询报警结果，KP836系统采用标准的数据记录模式，内部记忆功能可存储6000次测试记录。KP836便携式多气体检测仪可使用于非煤矿安全检测，化工车间浓度泄露，制药车间气体泄漏，电力及其市政管道内作业安全检测，冶铁炼钢厂区有害气体安全检测。

产品特点：

全自动碰撞和手动校准平台；

简单用户界面，大屏幕中文界面操作；

充电电量显示，低电位预警指示；

简单的校准结果存储，及其职能部门标定测试；

可通过数据线连接电脑查看数据；

结构坚固，阻燃ABS塑胶精致而成；

简单的操作，人体工学设计；

多种组合方式（二合一、三合一、四合一）；

声光、视觉和振动报警；

智能型的传感器校验；

结构坚固，维护简单；

主要技术参数：

检测气体：各种可燃气体及有毒有害气体组合

检测范围：可燃气体：0-100%LEL；氧气：0-30%VOL；氮气：0-100%VOL

有毒气体：0-10/20/50/100/500/1000PPM

传感器：氧气及有毒气体为电化学型；可燃气体为催化燃烧式

采用方式：自然扩散式(可选配外置泵)

电 池：锂电池可充电电池

充电时间：<6个小时

工作时间：可燃气体连续工作8小时、有毒气体连续工作200小时左右

显 示：大屏幕液晶显示

报 警：声、光、振三级报警

防爆标志：ExidIIBT3 Gb

防护等级：IP65

工作温度：-20 50

工作湿度：5-95%RH零凝结性

重 量：410g

外光尺寸：121 × 68 × 32mm

具备证书：防爆合格证、检验报告

