

## 72芯四网合一箱

产品名称	72芯四网合一箱
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	200.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:72芯四网合一箱 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

## 产品详情

72芯四网合一箱生产厂家-----【宁波品悦通信设备有限公司】品悦连接世界！信息沟通心灵！

还有几天就到了一年一度的十一黄金周了，其实，品悦72芯四网合一箱、落地式72芯四网合一箱、嵌入式72芯四网合一箱、壁挂式72芯四网合一箱通信产品在十一黄金周之前的价格就已经很优惠了，降价力度大，赠品非常多，与其等到当天抢单，现在选购也算是相当的划算，试想一下十一黄金周当天各种网络延迟导致下单失败；直线上涨的物流量导致收件拖延等等，还不如趁早入手来的实惠呢。今天笔者就专门为大家盘点了市面上的一些超值72芯四网合一箱产品，相当优惠，喜欢的朋友赶紧来看看吧！

四网合一光纤分纤箱、FTTH四网合一箱、四网合一光纤分纤箱、四网合一光纤配线箱、四网合一分光分纤箱、四网合一光纤楼道箱、四网合一光分路器箱、四网合一网络箱

四网合一箱产品容量：12芯、24芯、36芯、48芯、72芯、96芯、144芯

品悦通信凭借雄厚的技术实力、完善的服务，品悦公司以“创新、务实”的企业精神，以“求新、求变、求快”的发展战略，迎接光通信的美好未来。

移动、联通、电信、广电网络

宁波品悦四网合一箱

【品悦通信愿为您提供优质的产品，良好的服务！愿与您共同打造通信行业的未来。感谢您对品悦通信的信任和支持。谢谢您的参与。】

四网合一分纤箱|四网合一配线箱|四网合一楼道箱|四网合一分光箱|四网合一分配箱|四网合一光纤分纤箱|四网合一光纤配线箱|四网合一光纤分光箱|四网合一光纤分配箱|四网合一光纤楼道箱|四网合一光分路器箱|四网合一箱

产品容量：12芯、24芯、36芯、48芯、72芯、96芯、108芯、144芯

四网合一光缆分纤箱是FTTH系统中用户终端的配线分线设备，是一种用来对光缆、光纤进行终接、分歧、配线、分光；并提供对光纤光缆保护及管理的设备。其主要用于FTTH-ODN网络的用户接入点，按其安装场景，可分为室内和室外型，按其功能又可分为配线型和分光型。

品悦四网合一箱满足YD/T2150-2010、GB/T2423-2008、GB/T3873-1998、GB/T9286-1998等国内标准及IEC 61300-3-15、IEC 61300-3-16、IEC 61300-3-17、IEC 61300-3-23等国际标准

品悦FTTX布线应有尽有、质量保证！随时欢迎您前来咨询！！！！

四网合一光纤分纤箱（Four net fiber optic fiber division box）

FTTH室内外壁挂式光分路器箱用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光纤跳线引出光信号，实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经

分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求。

一、主要特点：

- 1.有效做到移动、联通、电信、广电四网合一。大大节省了施工空间和施工强度；
- 2.箱体采用冷轧板制成，经静电喷塑处理，美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长；
- 3.光分路器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性；
- 4.采取左右结构和上下结构组合结构的设计,左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层,下层为光纤熔接层；
- 5.在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘\*大支持6片，满足施工过程中任意形式的接续；
- 6.各种接头端接方便，安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理；
- 7.门锁采用优质户外防水锁，箱体挂墙安装；
- 8.具有临时尾纤存储区域；
- 9.支持各种光纤连接头的管理，如SC、LC、ST、MT-RJ等。

品悦四网合一箱具体功能要求如下：

#### (一)光缆固定与保护功能

应具有光缆引入、固定和保护装置。该装置具有以下功能：

1. 将光缆引入并固定在光纤接续盒内，保护光缆及缆中纤芯不受损伤；
2. 光缆金属部分与机架绝缘；

#### (二)光纤终接功能

应具有光纤终接装置。该装置应便于光缆纤芯及尾纤接续操作、施工、安装和维护。能固定和保护接头部位平直而不位移，避免外力影响，保证盘绕的光缆纤芯、尾纤不受损伤。

#### (三)调线功能

通过光纤连接器插头，能迅速方便地调度光缆中的纤芯序号及改变光传输系统的路序。

#### (四)标识记录功能

光纤接续盒内应具有完善的标识和记录装置，用于方便地识别纤芯序号或传输路序，且记录装置应易于修改和更换。

#### (五)光纤存储功能

光纤接续盒内应具有足够的空间，用于存储余留光纤。

### 品悦四网合一箱箱体密封性能

对于室外型，密封性能应满足GB 4208-2008标准中IP55级的要求。对于楼道型和室内型，密封性能应满足GB4208-2008标准中IP33级的要求。特殊情况下可与用户具体协商。

### 3 箱体机械物理性能

当箱体高度 500mm 时，箱体顶端表面应能承受不小于 900N 的垂直压力，箱门打开后，在门的外端应能承受不小于50N 的垂直压力。卸去载荷后，箱体无破坏痕迹和变形。当有光缆引入时，光缆固定后应能承受不小于 200N 的轴向拉力，并能承受扭转角度  $\pm 90^\circ$ ，共 3 次循环扭转， $\pm 45^\circ$ ，共10个循环弯曲。经拉伸、扭转、弯曲试验后检查光缆固定处，光缆应无任何松动、破坏现象。

当500mm<箱体高度 ≤200mm时，箱体顶端表面应能承受不小于500N的垂直压力，箱门打开后，在门的外端应能承受不小于100N的垂直压力。卸去载荷后，箱体无破坏痕迹和变形。当有光缆引入时，光缆固定后应能承受不小于500N的轴向拉力，并能承受扭转角度 $\pm 90^\circ$ ，共3次循环扭转， $\pm 45^\circ$ ，共10个循环弯曲。经拉伸、扭转、弯曲试验后检查光缆固定处，光缆应无任何松动、破坏现象。

当箱体高度>200mm时，箱体顶端表面应能承受不小于1000N的垂直压力，箱门打开后，在门的外端应能承受不小于200N的垂直压力。卸去载荷后，箱体无破坏痕迹和变形。当有光缆引入时，光缆固定后应能承受不小于1000N的轴向拉力，并能承受扭转角度 $\pm 90^\circ$ ，共3次循环扭转， $\pm 45^\circ$ ，共10个循环弯曲。经拉伸、扭转、弯曲试验后检查光缆固定处，光缆应无任何松动、破坏现象。

宁波品悦通信设备有限公司专业为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品，产品介绍如下：

光配系列（ODF）：SC快速连接器、光纤冷接子、光纤座面盒、光纤面板、光缆交接箱、光纤楼道箱、光纤适配器、熔纤盘、光纤跳线、尾纤、ODF配线箱、光缆接头盒、光纤面板、终端盒、光纤配线单元、光纤配线架（柜）等

总配系列（MDF）：10回线保安排，16回线保安排，25回线保安排，32回线测试排，100回线保安排，128回线测试排，各类型保安单元，告警器，总配线架。各类型保安单元，告警器，总配线架（柜）。

数配系列（DDF）：仿西门子数字配线架、仿NEC数字配线架、同轴连接器。

综合布线产品：网络配线架、理线架、110跳线架，超5类、6类模块、信息面板，卡接模块，科隆模块，分线盒、网络与通信工具及其他通信产品等。

公司一贯坚持“质量，用户至上，优质服务，信守合同”的宗旨，凭借着高质量的产品，良好的信誉，优质的服务，产品畅销全国。竭诚与国内外商家双赢合作，共同发展，共创辉煌！

诚信品悦，合作到长久！真诚的品悦人期待与你至诚的合作，促进友谊并期待与您建立长久良好的伙伴关系！

宁波品悦通信提供72芯四网合一箱现货供应，有需要的话请跟我们联系。