

化工球罐隔热漆凉凉胶隔热防腐漆隔热效果好

产品名称	化工球罐隔热漆凉凉胶隔热防腐漆隔热效果好
公司名称	济宁柒保环保科技有限公司
价格	32.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座404室 (注册地址)
联系电话	17660172263

产品详情

凉凉胶隔热漆

组成特点

该漆由高分子合成树脂、隔热材料、玻璃微珠、颜料、填料、添加剂（不含铅等重金属元素）组成。

性能和用途 该漆是用新型隔热材料，采用薄涂膜层的形式，达到隔热降温的效果。尤其在夏季高温环境中的液化气罐、油罐车、储油罐，各类化工原料罐等，可减少原降温措施所需要的能源消耗（如用喷淋装置使油罐在夏季高温环境下保持一定的较低温度），并改善了环境。该产品主要是利用漆膜中的特种成分，如隔热材料、增白剂、高分子树脂等。将日光等热量隔绝、反射，已达到隔热效果，使物体表面和内部有明显温差，降低温度，隔热效果好，同时对金属表面、外表具有很好的防腐作用。

颜色 白色为主

质量指标

项目	指标
漆膜外观	以白色为主，涂层平整光亮
干燥时间h	表干 3 实干 24
25	
理论用量g/m ²	135
湿膜厚度（um）	100
干膜厚度（um）	30
涂层道数（建议）	3-5道
储存期（常温）	12个月

配套方案

凉凉胶隔热漆按底漆、中间漆、面漆进行配套。

品种	涂料名称	包装规格	道数	干膜厚度	理论用量
底漆	凉凉胶隔热底漆	双组份24:4	2	70um	300g/m ²
中间漆	凉凉胶隔热中间漆	双组份24:4	1	35um	150g/m ²
面漆	凉凉胶隔热面漆	双组份20:4	3	90um	300g/m ²

凉凉胶隔热底漆代替了传统红丹防锈漆，底漆中加入了防锈剂及防锈材料和隔热填料等。

凉凉胶隔热中间漆具有底、面相结合的良好附着力，同时增强防腐效果。

凉凉胶隔热面漆涂在表面层，起隔热、防腐、反射、能代替喷淋、有高性能的防腐作用。

施工工艺

钢结构件及非金属表面进行处理无锈、油、灰尘等即可涂刷。

可采用刷涂、喷涂、滚涂方法。

在旧设备上采用，需去除起松脱落的旧漆皮、锈层、灰尘、油污等，用磨光机或钢丝刷，砂纸打磨款，完好的旧漆皮可以保留，进行涂刷。

对于腐蚀严重的钢件表面，可采用70-T带锈涂料或88—1除油除锈磷化液涂刷一道，待24小时实干后，在进行涂刷。

涂装间隔时间，底漆涂刷后隔24小时一道，再涂中间漆、面漆。每道漆间隔24小时即可。

施工中注意防止下雨，表面有露水不可涂刷。保管在防火、通风、透气干燥处