

自粘式橡胶止水带30cm宽单价

产品名称	自粘式橡胶止水带30cm宽单价
公司名称	河北瑞博橡塑制品有限公司
价格	28.00/米
规格参数	
公司地址	河北省衡水市景县留府工业区
联系电话	13166570832

产品详情

自粘式橡胶止水带使用优势

1 粘结可靠性 采用胶粘剂冷粘或沥青基材料热融与水泥基粘结，非同质材料，易起壳、空鼓。粘结力强，止水带与混凝土粘结强度可达1.0mpa以上，相当于98米高的水头压力，远远超过地下水压力。

2 材料适用性

基面干燥度要求高（一般基层含水率要求 9%），施工期易受天气影响。灰尘、油污影响粘结强度。适用性强，不受气候、温度影响，不受灰尘、水、汽、油污等因素影响，止水带与生混凝土仍进行反应，保证有效粘结，可以减少工序，节省工期。

3 施工简易性 对防水工人的施工技术要求高。施工方便，阴阳角等特殊部位处理可多样化，在施工中一旦止水带被穿孔破损可以用同类材料修补，且易于操作，其修补处同样坚固耐久。

4 材料的稳定性 普通自粘止水带尤其是普通自粘聚酯胎止水带在施工应用时会有小量收缩变形。稳定性好，不收缩

5 裂缝追随性 无 对混凝土裂缝追随性好，当混凝土出现裂缝时，外包防水功能不会受到破坏。

6 环保性 基层处理剂和胶粘剂一般有挥发性溶剂，污染环境。热融止水带消耗燃料资源。对环境没有污染

7 防水效果 当地铁箱体位移时外包防水层撕裂造成窜水，外包防水失效。水密性好，不窜水，特别适用地铁箱体，位移时防水层会紧密与砼结合一体。不会因箱体位移而导致防水层失效。

8 耐久性 一般10-15年