

# 道路护栏桥梁钢结构城市景观雕塑防锈防腐氟碳漆

产品名称	道路护栏桥梁钢结构城市景观雕塑防锈防腐氟碳漆
公司名称	青岛润昊氟碳材料有限公司
价格	95.00/公斤
规格参数	品牌:中氟 型号:ZF-J300 产地:青岛
公司地址	山东省青岛市城阳区黑龙江中路187号盛文国贸大厦B-808室
联系电话	86-053289080158 13589217101

## 产品详情

### 涂装工艺

工艺（1）标准工艺，适合大多数钢构防腐工程。

基材 喷砂、除锈 涂环氧富锌底漆 干燥 涂环氧云铁底漆 干燥 局部原子灰找平 打磨 涂 ZF-J302中涂 涂ZF-J300面漆 涂ZF-J350罩光漆 干燥 检验 覆膜保护 包装

说明：以上施工体系为常用施工体系，体系的适配性强、应用宽泛。

工艺（2）改色涂装工艺，即在原有的醇酸、防火涂料的聚氨脂面漆上重做涂装。

前处理 干燥 涂环氧富锌底漆 干燥 涂ZF-J300氟碳面漆 干燥 ZF-J350罩光漆 干燥 检验

说明：针对每种涂层的前处理方式都不相同，本体系的设计能节省能源变废为宝。

### 注意事项

#### 1、稀释剂的使用

稀释剂的使用量根据不同的涂装方式有所不同。在无气喷涂的条件下，可不用稀释或加入10%的稀释剂。在空气喷涂的条件下，稀释率可达10-50%。

#### 2、涂膜的异常

氟碳涂料若在潮湿天气涂装会出现真孔，小泡等异常，影响涂膜的防腐性能，应避免在潮湿天气施工，若出现上述情况，则将漆膜小心打磨后重涂。

### 3、漆膜的完全固化

双组分涂料，在漆膜表干和实干之后，还不是漆膜的最后状态，须在常温下放置7天以后，待漆膜完全固化以后，才能正式投入使用。

### 4、涂料用量

即涂装时涂料的实际用量。要视漆膜的厚薄、涂装时的损失涂装方被涂物表面的粗糙状况等情况而定，相差很大，在估计涂料实际耗用量之时，一般应该在理论使用量的基础上，一般应在理论使用量之外再加算50-80%的涂料用量。