

# 铜门防腐氟碳清漆耐黄变色差小于1.5粉化小于2级

产品名称	铜门防腐氟碳清漆耐黄变色差小于1.5粉化小于2级
公司名称	青岛润昊氟碳材料有限公司
价格	98.00/公斤
规格参数	品牌:中氟 型号:ZF-S460 产地:青岛
公司地址	山东省青岛市城阳区黑龙江中路187号盛文国贸大厦B-808室
联系电话	86-053289080158 13589217101

## 产品详情

ZF-S460铜门氟碳罩光清漆是青岛润昊氟碳材料有限公司针对铜板的基材特性，特别研发的一款专业保护型油漆。该产品采用具有优异的耐久性、耐候性、防腐性、强自洁性的氟树脂为主要成膜物，添加加强附着力、高硬度、抗划伤性的助剂研制而成，确保产品在使用到铜板上后可以满足客户的防腐及耐候性需求。

### 性能特点：

持久耐候性，抵御紫外线，长久保护金属基材，漆膜不易老化，QUV > 2000h；

超耐污性，产品自洁性能好，提高材质的耐污性；

超高防腐性，经耐沸水和耐化学品试验，可通过3000h中性盐雾测试；

超强附着力，附着力牢固，可以在铜板、钢板、不锈钢、铝材等基材面上牢固附着；

超实用性，操作工艺简便，工具配备需要少，喷涂要点易掌握。

### 工艺步骤：

基材前处理 做色，拉丝 水洗 干燥 ZF-S460氟碳罩光清漆 流平10-20min左右 烘烤（90-100 ，25±5 ） 检验 覆膜保护

### 工艺参数：

指标	参数

漆膜颜色	透明，光泽5-60°
固体含量	42%
理论涂布率	13m <sup>2</sup> /kg (20um干膜厚度)
实际涂布率	8-10m <sup>2</sup> /kg (20um干膜厚度)
喷涂效率	50-60% (空气喷涂)
密度	1.0-1.1g/ml
固化方式	90-100 25-30min (推荐) 或常温完全固化7天