

# 台湾南亚PA66 价格

产品名称	台湾南亚PA66 价格
公司名称	上海达双贸易有限公司
价格	.00/KG
规格参数	品牌:台湾南亚 型号:PA66 产地:台湾
公司地址	上海市奉贤区南桥环城西路2225号第二幢3186室 (注册地址)
联系电话	13818401469

## 产品详情

台湾南亚塑胶工业股份有限公司PA66：

PA般级低粘度、薄壁注塑用，如齿轮，电器接头套等。

PA6：2210G3玻纤增强级、玻纤含量15%、特性：高机械强度或高抗热变形用的零件如马表外壳，吹风机集风口等。

PA6：2210G6玻纤增强30%主要用于脚踏车刹车把手、断电器、农机工具外壳等。

PA6：2210G9玻纤增强45%主要用于钓具卷线轴，回力球拍框等。

PA6：2212G4玻纤增强20%用于高刚性与韧性同时要求的零件、如脚踏车把手、车轮框、冰箱底座等。

PA6：2200M6矿物增强30%特性：低翘曲，表面佳，大型外壳等产品用，如电热器外壳、风扇外壳等。

PA66：6210G3、玻纤增强15%高刚性、高抗热变形注塑用、如断电器、电气箱外壳、插头插座等。

PA66：6210GC、玻纤增强33%

PA66：6212G3、玻纤增强韧性增强、低翘曲、表面好、大型外壳产品用。

PA66：6310阻燃级主要用于阻燃要求的产品如端子台、连接器等。

PA66：6410G5增强阻燃级：25%玻纤增强UL94V-0、用于对强度、精度、抗热变形、阻燃要求的产品。

尼龙PA广泛用于机械、汽车、电器、纺织器材、化工设备、航空等领域。其主要特点是优良的力学性能、尼龙的机械强度高、韧性好。自润滑性、耐磨擦性好。优良的耐热性能。如PA46等高结晶性尼龙的热变形温度很高，可以在150度下长期使用。PA66经过玻纤改性后其热变形温度达到250度以上。PA具有优异的电绝缘性能、优良的耐气候性、但尼龙的吸水性大，饱和水可以达到3%以上，在一定程度上影响制品尺寸稳定性。

所销售地区服务范围广阔 华东 华南 华北（北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、大连、上海、江苏、浙江、宁波、安徽、福建、厦门、江西、山东、青岛、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、深圳、重庆、四川、贵州、陕西、甘肃、青海、宁夏、武汉、广州等等）中国各地均可送货上门或自提