

瑞峰泵业---供应FSB-F46氟塑料合金离心泵

产品名称	瑞峰泵业---供应FSB-F46氟塑料合金离心泵
公司名称	靖江市瑞峰泵业制造有限公司
价格	3350.00/台
规格参数	型号:25FSB-10 品牌:瑞峰 流量:1.5 (m3/h)
公司地址	中国 江苏 靖江市 新桥镇富民路55号
联系电话	86 0523 84319168/88905588 13625182928

产品详情

型号	25FSB-10	品牌	瑞峰
流量	1.5 (m3/h)	扬程	10 (m)

概叙:
适用于在-85—200温度的条件下长期输送任意浓度的任意介质：酸、氧化剂及腐蚀性介质(禁输快速硬质结晶体)。该产品广泛适用于化工、石油、制药、农药、燃料、油漆、冶炼、造纸、电镀、食品等行业。密封采用英国公司与国内联合生产的机械密，自试制、生产使用几年在市场上享有耐腐蚀之最的美名，目前，是杜绝跑、冒、滴、漏，建设文明工厂的理想的防腐蚀输送设备。

特点:
具有特强的耐腐蚀性能及较高的机械强度，其耐腐蚀参数超过ih不锈钢化工离心泵、f稟fb型耐腐蚀泵、陶瓷泵。该产品具有设计合理、结构紧凑、性能可靠、使用维修方便、节约能源等优点。过流部分全部采用氟(四氟乙烯和聚全氟乙丙烯等多种氟材料经过合理配方)模压、加工而成，具有较强的耐腐蚀性、机械强度高、无毒素分解等优点。

性能范围:
口径：25—100mm，扬程：50m，流量：1.5—100m3/h

性能参数表:

规格型号	流量(m3/h)	扬程(m)	吸入口径(m)	吐出口径(m)	功率(kw)	转速(r/min)	吸上高度(m)	效率
25fsb-10l	1.5	10	25	20	2.2	2900	6	2
25fsb-18l	3.6	18	25	20	2.2	2900	6	2
40fsb-15l	10	15	40	32	3	2900	6	4
40fsb-20l	10	20	40	32	3	2900	6	4
40fsb-30l	10	30	40	32	3	2900	6	3
40fsb-40l	10	40	40	32	4	2900	5.5	3
40fsb-50l	10	50	40	32	5.5	2900	5	3
50fsb-20l	15	20	50	40	4	2900	6	51

50fsb-25l	15	25	50	40	4	2900	6	49
50fsb-30l	15	30	50	40	4	2900	6	44.5
50fsb-40l	15	40	50	32	5.5	2900	5.5	35
50fsb-50l	15	50	50	32	7.5	2900	5.5	33
65fsb-32l	29	32	65	50	5.5	2900	6	57
65fsb-40l	29	40	65	40	7.5	2900	5.5	53
65fsb-50l	29	50	65	40	11	2900	5.5	46
80fsb-20l	50	20	80	65	7.5	2900	6	69
80fsb-30l	50	30	80	65	7.5	2900	5.5	64
80fsb-34l	50	34	80	65	11	2900	5.5	64
80fsb-38l	50	38	80	50	11	2900	5.5	60
80fsb-50l	50	50	80	50	15	2900	6	53
80fsb-80l	50	80	80	50	22	2900	5.5	36
100fsb-32l	100	32	100	80	18.5	2900	5.5	70
100fsb-40l	100	40	100	80	22	2900	5.5	70
100fsb-50l	100	50	100	65	30	2900	5.5	62
125fsb-32l	200	32	125	80	30	2900	5.5	72
125fsb-50l	200	50	125	100	45	2900	5.5	64
150fsb-32l	200	32	150	100	30	1450	6	77
150fsb-50l	200	50	150	100	55	1450	5	75
200fsb-32l	400	32	200	150	55	1450	3	81
200fsb-50l	400	50	200	150	75	1450	3	79