

瑞峰泵业---供应AFB、FB型不锈钢耐腐蚀离心泵

产品名称	瑞峰泵业---供应AFB、FB型不锈钢耐腐蚀离心泵
公司名称	靖江市瑞峰泵业制造有限公司
价格	7200.00/台
规格参数	品牌:瑞峰 型号:FB150-35
公司地址	中国 江苏 靖江市 新桥镇富民路55号
联系电话	86 0523 84319168/88905588 13625182928

产品详情

品牌	瑞峰	型号	FB150-35
适用范围	适用于输送任何浓度的流 酸.盐酸.醋酸.氢氟酸.硝酸. 王水.强碱.强氧化剂.有机 溶剂.还原剂等苛刻条件的 强腐蚀性介质.		流量 190 (m3/h)
扬程	35 (m)		

概叙：

afb型不锈钢耐腐蚀离心泵是在f型耐腐蚀泵的基础上改进设计的，采用新型的付叶轮动力轴封装置，属单级单吸悬臂式耐腐蚀离心泵。fb型不锈钢耐腐蚀离心泵是属于单级单吸悬臂式耐腐蚀离心泵，其密封部件全部采用机械密封装置，泵体、泵盖、叶轮等过流部件零件材料采用1cr18ni9ti制造。该泵与输送介质接触的过流部件零件，均采用1cr18ni9ti材料制造。用于输送不含固体颗粒、有腐蚀性液体、被输送介质温度-20 ~ 105 ，泵进口压力不大于2kg/cm²。我公司已系列化生产多种规格的（fb型）afb型耐腐蚀离心泵。广泛用于化工、石油、冶金、轻工、合成纤维、环保、食品、医药等部门。该类产品具有性能稳定可靠，密封性能好，造型美观，使用检修方便等优点。为提高产品质量，减少跑、冒、滴、漏、防止污染，改善环境，发挥了很大的作用。

适用范围:

适用于输送任何浓度的流酸.盐酸.醋酸.氢氟酸.硝酸.王水.强碱.强氧化剂.有机溶剂.还原剂等苛刻条件的强腐蚀性介质.

型号的意义:

oafb-o-o

o代表泵吸入进口直径(mm)a代表付叶轮动力轴封装置f代表单级单级悬臂式耐腐蚀离心泵b代表泵与输送介质接触过流部分为不锈钢制造o代表设计点扬程(m)o代表密封形式改进代号

例：100afb-37

100mm -泵进口直径为100mma-轮叶付动力轴封装置f-单级单吸悬臂式耐腐蚀离心泵b-泵与输送介质接触过流部分为1cr18ni9ti不锈钢制造37-泵设计点扬程为37m

afb型耐腐蚀离心泵（转速n=2960r/min）的性能表

型号	流量q		扬程h(m)	效率 (%)	轴功率p(kw)	允许吸上真空高度hs(m)	配用电动机	
	(m ³ /h)	(l/s)					功率	电压
25 afb -16	3.6	1	16	37	0.384	6	0.8	
25 afb -20			20	27	0.7	6	1.1	
25 afb -25			25	27	0.91	6	1.5	
25 afb -41			41	23	1.75	6	3	
40 afb -16	7.2	2	15.7	50	4.615	6.5	1.1	
40 afb -20			20	40	0.62	6	1.5	
40 afb -26			25	43	1.41	6	2.2	
40 afb -41			40	35	2.24	6	3	
50 afb -16	14.4	4	15.7	62	0.99	6	1.5	
50 afb -25			25.0	52	1.89	6	3	
50 afb -40			39.5	44	3.57	6	4	
50 afb -63			63	35	7.05	5.5	11	
65 afb -25	28.8	8	25	63	3.11	5.5	5.5	
65 afb -40			40	60	5.23	5	7.5	
80 afb -16	54	15	15	70	3.16	5.5	4	
80 afb -24			24	72	4.91	5.5	7.5	
80 afb -38			38	68	8.9	5	15	
100 afb -23	100.8	28	22.5	75	8.25	4.5	11	
100 afb -37			36.5	75	13.3	4	18.5	

瑞峰泵业 以质取信

我公司主要产品有（红色为公司特色产品）：

wfb无密封自控自吸泵

ufb (uhb) -zk 耐腐蚀磨砂浆泵

ljya 型磷酸料浆泵

ih (is、 isr) , ihf , hj (ij) 系列化工离心泵

fsb , fsb-l 型氟塑料合金耐腐蚀泵

f , fb , afb 系列不锈钢耐腐蚀泵

fy , ihfy (铸铁 , 不锈钢 , 氟塑料 , 工程塑料) 型液下泵

fjx , flx 系列强制循环泵

zw , zx , zb 型自吸排污泵

cqf (b) (氟塑料 , 不锈钢) 型磁力驱动泵

cz , za , zao 系列石油化工流程泵

iwb (f) 型负压无泄露化工泵

ftb , ftb-zk 型耐腐磨陶瓷砂浆泵

fzb , fzb-l 型氟塑料合金自吸泵

iws 型双叶轮负压无泄露化工泵

isw , isg , irw , irg 系列不锈钢管道泵

公司技术力量雄厚，设备、工艺先进，检测手段齐备。企业致力于产品开发和质量提高，坚持质量第一、用户第一、信誉第一的原则。企业现已形成了完善的售前、售后服务体系。产品畅全国并用部分产品出口，得到了国内外用户的一致好评。

公司坐落在美丽富饶的长江之滨的苏北第一镇——新桥镇，与江阴、张家港隔江相望。东临上海，西临南京，与沪宁高速公路相距30公里，京沪高速公路和新建的新长铁路贯穿本市，素有“亚洲第一，世界第四”之称的江阴——靖江长江公路大桥为企业的快速发展带来了新的机遇。

质量方针：

技术创新 质量创优.

精益求精 不断进取.

服务宗旨：

服务创佳 诚实可靠.

全面全程 顾客满意.

企业精神：

用户遇到的困难，就是瑞峰的进步.