

# 160KW耐热深井泵-天津潜水深井泵厂家

产品名称	160KW耐热深井泵-天津潜水深井泵厂家
公司名称	天津市潜成思源供水设备有限公司
价格	58964.00/台
规格参数	流量:140立方 扬程:262米 电机功率:160kw
公司地址	天津市津南区小站工业区5号路南2号
联系电话	022-88819588 18020060882

## 产品详情

160KW耐热深井泵-天津潜水深井泵厂家

一、热水潜水泵型号说明例如：250QR140-242/11-160kw 其中250表示井径不小于250毫米（如果用在高温热水池内，外壳可以不考虑）Q表示潜水的（汉语拼音的打头字母）140表示流量是140m<sup>3</sup>/h；242表示扬程是242m；11表示11级叶轮串联，160KW代表配套电机功率！

二、热潜水泵适用范围适用于高温废水回收利用。如：锅炉高温废水，输水管路高温废水，散热管路高温废水循环，电力抢修部门，抽排供热管路废水，工厂冷却水循环等等。

三、热水潜水泵技术参数出口法兰直径150mm.固定螺栓数量为8条，型号为16\*80（8.8）级，为方便用户安装使用，出厂时特意配备了与机组出水口一致的配对法兰一片；由用户自己现场焊接接泵短管。

四、热水潜水泵允许介质范围1、无杂质高温工业废水；2、允许工作水温范围：+5 -+125；3、PH值（酸碱度）6.5—8.5

有PH值超出范围请提前告知我们，以便我们更换不锈钢材质；4、机组必须完全浸没水中。

五、热水潜水泵电机参数潜水电机为清水润滑，使用前必须给电机腔内注满洁净的清水（注：——一定要注满，否则将减少电机的使用寿命。如果忘记加水，电机将迅速烧坏。具体参数见电机名牌）电机防护等级：IP68电源：380V/50HZ 660V/50HZ 如果客户需要特殊电压或特殊频率时需提前通知我们

六、热水潜水泵材料泵壳的材质有：铸铁 200HT；具体材质按双方技术协议提供泵轴：不锈钢 2Cr13；根据环境不同我们提供的材质也不同，届时按技术协议提供。电机膨胀调节囊橡胶材质

热水潜水泵设备优点1、安装方便，无需复杂的基建投资，放到水池里面即可使用；2、采用多级叶轮，噪音极小；3、内装的止回阀，防治水锤冲击4、单级扬程高，可降低整个机组的高度增加运转的稳定性，增加了泵轴的抗扭性能。轴瓦采用纯天然橡胶材料制成更加耐磨，并配有进口材料制成的硬质轴瓦。

热水潜水泵供货范围 潜水泵机组（包括泵体与潜水电机两部分组成）内置单向逆止阀。出口配对法兰一片。16\*80（8.8）级螺栓12条。使用维护说明书一份，合格证一份，装箱单一份，外包装。

160KW耐热深井泵-天津潜水深井泵厂家