

电动低压暗杆铸钢闸阀Z945H-25C

产品名称	电动低压暗杆铸钢闸阀Z945H-25C
公司名称	上海索托自控阀门有限公司
价格	1088.00/台
规格参数	索托:dn400 Z945H-25C DN400:dn400 上海:2.5Mpa
公司地址	上海市奉贤区奉浦大道111号7楼4424室（注册地址）
联系电话	021-52280775 13817729067

产品详情

一、电动低压暗杆铸钢闸阀概述：

我公司生产的电动暗杆铸钢闸阀替代传统铸铁阀门，结构紧凑、设计合理、暗杆铸钢闸阀刚性好，通道流畅、流阻系数小。密封面采用不锈钢和硬质合金，使用寿命长。暗杆铸钢闸阀采用柔性石墨填料、密封可靠、操作轻便灵活。驱动方式分手动、电动、气动、齿轮传动；结构型：弹性楔式单闸板、刚性楔式单闸板和双闸板型式。广泛适用于石油化工，冶金，水处理，火力发电厂等油品、水蒸汽管路上作接通或截断管路中介质的启闭装置。

二、电动低压暗杆铸钢闸阀零部件材料：

型号

阀体、阀盖、闸板

密封圈

阀杆

填料

Z45H-10C

灰铸铁、铸钢

不锈钢

碳钢、不锈钢

浸油石棉盘根

Z45W-10

Z45T-10

Z45T-16

Z45W-16

Z45H-16C

Z45T-16

Z45W-16

三、电动低压暗杆铸钢闸阀性能参数：

型号

公称压力MPa

试验压力MPa

工作温度

使用介质

密封

强度

Z45H-10

1.0

1.1

1.5

100-200

水、蒸汽、油

Z45W-10

Z45T-10

四、电动低压暗杆铸钢闸阀主要连接尺寸：

口径

Z45H-10C

Z45H-16 (C)

DN (mm)

L

D

H

D0

L

D

H

D0

40

165

145

300

160

240

345

200

160

50

180

160

300

180

250

355

240

180

65

195

180

340

180

265

375

240

180

80

210

195

360

200

280

435

280

200

100

230

215

400

200

300

500

320

200

125

255

245

500

240

325

615

360

240

150

280

280

550

240

350

675

360

240

200

330

335

620

320

400

750

400

320

250

380

390

700

320

450

970

450

320

300

420

440

800

400

500

1145

560

400

350

450

500

950

400

550

-

-

400

400

480

565

1050

500

600

-

-

500

450

510

615

1175

500

650

-

-

500

500

540

670

1410

720

700

-

-

720

600

600

780

1550

720

750

-

-

720

700

660

895

1800

800

-

-

-

800

800

720

1010

2170

-

-

-

-

-

900

780

1110

2300

-

-

-

-

-

1000

840

1220

2600

-

-

-

-

-

1200

960

1450

-

-

-

-

-

-

五、电动暗杆闸阀结构参数图：