

电动三通球阀

产品名称	电动三通球阀
公司名称	青岛华凌科技有限公司开发区分公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:上海上晖 型号:L形 (Q944F) , T形 (Q945F)
公司地址	山东省青岛市黄岛新区双珠路288号东方金石大厦8F
联系电话	0532-55588351 15315019919

产品详情

产品概述：电动三通球阀可分为L形和T形，L形（Q944F）三通球阀用于介质流向的切换，能使相互垂直的两个通道连接；T形（Q945F）三通球阀用于介质分流、合流及流向切换。T形三通可以使三个通道相互连通或使其中的两个通道连通。三通球阀一般采用两阀座结构，亦可根据用户要求采用四阀座结构。

性能参数:

试验压力

公称压力 (Mpa)

Mpa

1.6

2.5

4.0

CL150

JIS10K

强度试验

2.4

3.8

6.0

3.2

2.4

密封试验

1.8

2.8

4.4

2.2

1.5

气密试验

0.5-0.7

工作温度

PTFE 180 PPL 300

适用温度

C：水、油、气；P：硝酸类；R：醋酸类

主要零件材料:

阀体、阀盖

WCB、CF8

球体

WCB+Hcr、CF8

阀杆

2Cr13、CF8

阀座

PTFE

填料

PTFE

主要外形尺寸:

公称压力

公称通径

L

L1

H

W

重量 (kg)

Mpa

mm

in

mm

mm

mm

mm

1.6

2.5

4.0

CL150

JIS10K

1.6 2.5 4.0 CL150 JIS10K

15

1/2

130

65

62

100

2.5

3.0

3.5

2.5

2.5

20

3/4

150

75

68

160

3.0

3.5

4.5

3.0

3.6

25

1

160

80

75

160

4.8

5.0

6

5.0

5.0

32

1 1/4

180

90

85

200

6.5

7

8.5

7

7

40

1 1/2

200

100

95

200

8.5

9

10.5

9

9

50

2

230

115

110

250

11

12

14

12

11

65

2 1/2

290

145

130

300

15

17

20

16

16

80

3

310

155

155

400

21

22

32

21

22

100

4

350

175

180

500

33

36

50

36

36

125

5

400

200

250

600

65

70

80

68

70

150

6

480

240

275

800

103

110

120

105

105

200

8

580

290

325

1000

152

168

180

160

160